

EUROLITE Répartiteur RDM Split 8X DMX

Répartiteur (RDM) à 8 sorties isolées par galvanisation, 3/5 broches et connecteurs XLR QuickDMX

Réf. : 70064826

GTIN: 4026397554182



Caractéristiques:

- Répartiteur DMX pour la répartition d'un signal d'entrée DMX sur 8 sorties DMX
- Mode filtre commutable pour filtrer les données RDM et éviter les problèmes lors de l'utilisation d'appareils ne supportant pas le RDM
- Entrée et sortie respectivement XLR 3 pôles et 5 pôles
- Entrée et sortie séparées galvaniquement
- Entrée et sorties avec disjoncteur interne de 500 mA
- Résistance terminale commutable
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Chaque sortie DMX avec pilote indépendant et affichage de l'état
- Commandé via QuickDMX via XLR (M) 5 broches version encastrée (facultatif); RDM

Logistique

EAN / GTIN: 4026397554182
Poids: 3,00 kg
Longueur: 0.54 m
Largeur: 0.22 m
Hauteur: 0.12 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	5 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée

Sortie DMX:	8 x XLR (F) 3 broches version encastrable isolation galvanique avec pilote indépendant et affichage de l'état
	8 x XLR (F) 5 broches version encastrée isolation galvanique avec pilote indépendant et affichage de l'état
	1 x XLR (F) 5 broches version encastrée Bypass 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Bypass
Commande:	QuickDMX via XLR (M) 5 broches version encastrée (facultatif); RDM
Éléments de commande:	Pontage/commutateur de résistance de terminaison, Interrupteur d'alimentation
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm
	Profondeur : 14,5 cm
	Hauteur : 4,45 cm
Poids:	2,65 kg

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation