



Caractéristiques:

- Compact LED controller for controlling RGB and RGBA/RGBW LEDs via Art-Net and DMX
- Converts standard DMX512 signals and Art-Net data to PWM signals for driving LEDs
- For use with the digital LED pixel strip (item 50530200)
- Applicable as standard Art-Net/DMX converter for 1 DMX512 universe (512 channels)
- DMX input and parallel DMX output for serial connection via XLR connectors
- Ethernet port: 2 x RJ45, 10/100 Mbps
- Stand-alone operation possible with 16 built-in light programs
- 2 x 8-digit LCD screen for menu settings
- Terminals for connecting the LEDs
- Powered via included PSU
- Rugged black metal housing
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via Art-Net
- L'appareil peut être connecté au PC via RJ-45 (F) version encastrable,

Logistique

EAN / GTIN: 4026397543193  
Poids: 0,65 kg  
Longueur: 0.23 m  
Largeur: 0.19 m  
Hauteur: 0.09 m

Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>5V CC 1000 mA                                                                                                       |
| Puissance totale de raccordement: | 5 W                                                                                                                                           |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation et bloc<br>d'alimentation (inclus dans la livraison) |

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                      | Tramite                                                    |
| Sortie de courant:   | Borne enfichable à vis                                     |
| Canaux DMX:          | Sortie 512                                                 |
| Entrée DMX:          | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                  |
| Sortie DMX:          | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                  |
| Connexion au réseau: | Protocole : Art-Net 3 via 2x RJ-45 (F) version encastrable |
| Commande:            | Art-Net                                                    |
| PC connect:          | Via RJ-45 (F) version encastrable                          |
| Dimension:           | Largeur : 15,3 cm<br>Profondeur : 9 cm<br>Hauteur : 3,7 cm |
| Poids:               | 0,47 kg                                                    |

### Contenu de la livraison:

1 x Appareil  
 1 x bloc d'alimentation externe  
 1 x câble adaptateur  
 1 x Mode d'emploi