

EUROLITE DXT PoE Art-Net Node I

Interface Art-Net pour le pilotage de 512 canaux DMX

Réf. : 70064854

GTIN: 4026397690712



Caractéristiques:

- Alimentation via un switch PoE 48 V/injecteur PoE (802.3af) ou un port USB-C 5 V
- La bibliothèque de fixations des apps, disponible en ligne, est constamment mise à jour et contient déjà plus de 300 appareils d'Eurolite et de Futurelight – vous créez facilement de nouveaux profils d'appareils via l'éditeur
- Fréquence de sortie DMX : 40 Hz, 30 Hz ou 20 Hz
- Réception ArtDMX par broadcast ou unicast
- Configuration via le site web ou Art-Net
- Possibilités de réglage : adresse IP/masque de sous-réseau/Art-Net ShortName/Art-Net LongName/Art-Net Net/Art-Net Subnet/Art-Net Universe ainsi que taux de répétition DMX et entrée/sortie DMX via le site web
- Boîtier solide métallique
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via Art-Net; Light J App; Light Captain App
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Made in Germany

Logistique

EAN / GTIN: 4026397690712
Poids: 0,34 kg
Longueur: 0.17 m
Largeur: 0.12 m
Hauteur: 0.04 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 5V CC 500 mA
37-56V CC

Branchement électrique:	Alimentation électrique via USB C (W) version encastrable câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison)
	Tramite
	Alimentation électrique via RJ-45 (F) version encastrable
	Tramite
Canaux DMX:	Entrée 512
	Sortie 512
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Connexion au réseau:	Protocole : Ethernet TCP/IP via RJ-45 etherCON (F) version encastrable, 10/100 Mbit/s
Commande:	Art-Net; Light J App; Light Captain App
État LED:	Signal, Lien
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 7,8 cm
	Profondeur : 5 cm
	Hauteur : 4,2 cm
Poids:	0,29 kg

Contenu de la livraison:
