

## EUROLITE Répartiteur RDM DMX PRO DXT-SP 1in/2out

Répartiteur DMX compatible RDM 1in/2out, traitement des signaux

Réf. : 70064866

GTIN: 4026397572452



**Prix de catalogue: 224.91 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Répartiteur DMX pour la répartition d'un signal d'entrée DMX sur 2 sorties DMX
- Mode filtre commutable pour filtrer les données RDM et éviter les problèmes lors de l'utilisation d'appareils ne supportant pas le RDM
- Fonction bypass pour un traitement sans problème des signaux de type DMX des anciens appareils
- Fréquence de sortie sélectionnable : 22/44 Hz
- Sorties séparées galvaniquement
- Chaque sortie DMX peut à nouveau être reliée à 32 appareils DMX au maximum
- Chaque sortie DMX with active signal processing
- Commandé via RDM
- Compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX<BR>commutable RDM afin d'éviter les problèmes lors du fonctionnement avec des appareils sans RDM
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Made in Germany

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397572452

Poids: 0,83 kg

Longueur: 0.33 m

Largeur: 0.24 m

Hauteur: 0.06 m

### Données techniques:

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>12V CC 1000 mA                           |
| Puissance totale de raccordement: | 1,8 W                                                              |
| Branchement électrique:           | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite |

|                           |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrée DMX:               | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                |
| Sortie DMX:               | 2 x XLR (F) 3 broches version encastrable<br>isolation galvanique with active signal processing                                                                          |
| Commande:                 | RDM                                                                                                                                                                      |
| Caractéristiques DMX:     | Compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX<br>Commutable RDM afin d'éviter les problèmes lors du fonctionnement avec des appareils sans RDM |
| Mode de défaillance DMX:  | Hold; blackout; zero values                                                                                                                                              |
| Utilisation de la marque: | Connexion enfichable NEUTRIK intégrée                                                                                                                                    |
| Dimension:                | Largeur : 13 cm<br>Profondeur : 10 cm<br>Hauteur : 4,1 cm                                                                                                                |
| Poids:                    | 0,65 kg                                                                                                                                                                  |

### Contenu de la livraison:

1 x Appareil  
1 x bloc d'alimentation externe  
4 x pied  
1 x Mode d'emploi