



Prix de catalogue: 148.75 €
TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Merger DMX professionnel avec 2 entrées DMX et 1 sortie DMX
- Permet d'utiliser 2 pupitres indépendants sur une installation DMX
- Modes DMX : LTP, HTP, Merge ou Backup
- L'entrée 2 peut être dotée d'une adresse de départ (offset)
- Indicateur LED pour les signaux DMX valides
- Fréquence de sortie sélectionnable 22 Hz/44 Hz
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Made in Germany
- Pour des domaines d'application tels que: Scène

Logistique

EAN / GTIN: 4026397572476
Poids: 0,60 kg
Longueur: 0.24 m
Largeur: 0.16 m
Hauteur: 0.05 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12V CC 1000 mA
Puissance totale de raccordement:	1 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via connecteur fileté (M) 4 broches version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Entrée DMX:	2 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable

Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Dimension:	Largeur : 13 cm Profondeur : 7 cm Hauteur : 4,1 cm
Poids:	0,50 kg

Contenu de la livraison:
