

EUROLITE DXT Pixel Art-Net Node IV

Art-Net interface for control of 50000 digital LED channels

Réf. : 70064886

GTIN: 4026397707533



Caractéristiques:

- Peut recevoir et traiter jusqu'à 2048 canaux DMX
- 1 à 6 couleurs par pixel
- Supports pixel groups (1 - 9999)
- Configuration via le site web ou Art-Net
- Ne nécessite pas de bloc d'alimentation séparé – alimentation en tension via la bande LED (5–12 V)
- Boîtier solide métallique
- Convient à WS2801; WS2811, WS2812, SK6812; APA102 LED's
- Commandé via Art-Net; sACN
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- L'appareil peut être connecté au PC via RJ-45 etherCON (F) version encastrable, Connecté à p. ex. FreeStyler, DMXControl 3, PC_DIMMER, Lightkey (MAC)
- Boîtier du pupitre
- Made in Germany

Logistique

EAN / GTIN: 4026397707533

Poids: 0,30 kg

Longueur: 0.17 m

Largeur: 0.12 m

Hauteur: 0.04 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	5-12V CC
Affectation des broches:	Pin1 (GND) / Pin2 (DATA) / Pin3 (CLOCK) / Pin4 (VIN)
Puissance totale de raccordement:	1 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via connecteur fileté (M) 4 broches version encastrable

	Tramite
Canaux DMX:	Entrée 2048
Connexion au réseau:	Protocole : Ethernet TCP/IP via 1x RJ-45 etherCON (F) version encastrable, 10 Mbit/s Standard : IEEE 802.3u
Commande:	Art-Net; sACN
Canaux de contrôle:	50000
Couleur du boîtier:	Noir
État LED:	Signal, Lien
Connexions:	Entrée: 1 x RJ-45 etherCON (F) version encastrable Sortie: borne enfichable à vis
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
PC connect:	P. ex. FreeStyler, DMXControl 3, PC_DIMMER, Lightkey (MAC) via RJ-45 etherCON (F) version encastrable
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre
Dimension:	Longueur : 7,8 cm Largeur : 5,0 cm Hauteur : 4,2 cm
Poids:	0,25 kg

Contenu de la livraison: