



Caractéristiques:

- Tambour de 50 cm pour une circulation maximale de l'air
- Moteur à économie d'énergie et à rotation rapide
- 3 niveaux de vitesse
- Tambour rotatif pour une utilisation flexible
- Base stable et antidérapante
- Longue durée de vie grâce à la bobine de cuivre du moteur
- Enrouleur de câble intégré
- Conception marquant avec peinture noire
- Construction solide en métal et chrome
- Poignée de transport robuste
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; Théâtre

Logistique

EAN / GTIN: 4026397724752
Poids: 7,75 kg
Longueur: 0.52 m
Largeur: 0.46 m
Hauteur: 0.28 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	120 W
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Vitesse de rotation:	1050 tr/min; 1200 tr/min; 1350 tr/min
Flux d'air maximal:	6768 m³/h
Couleur du boîtier:	Noir

Poignée de transport:	1 Pièce
Dimension:	Longueur : 51 cm Largeur : 27 cm Hauteur : 52 cm
Poids:	6,60 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
2 x matériel de fixation
1 x Étrier
2 x vis moletée