EUROLITE Carte émettrice PCI et logiciel

Système de contrôle en réseau LED Studio pour affichages LED

Réf. : 80503130

GTIN: 4026397673203

Caractéristiques:

- Système de commande en réseau composé d'une carte émettrice PCI et du logiciel média LED Studio pour la commande d'écrans LED avec un ordinateur
- 2 x sorties Ethernet 2 gigabits, interface USB, port DVI
- Maille de pixel LED : fonctionnement avec l'interface (Scanning Box) 80503120
- Tailles de sortie prises en charge : 640 x 480/800 x 600/1024 x 768 pixels
- L'appareil peut être connecté au PC via RJ-45 (F) version encastrable,
- Pour des domaines d'application tels que: Publicité/vitrine; installation; scène
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

EAN / GTIN: 4026397673203
Poids: 0,34 kg
Longueur: 0.24 m
Largeur: 0.15 m
Hauteur: 0.06 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	5V CC 2000 mA
Connexions:	Signal via 1 x USB B (F) version encastrable Signal via 2 x RJ-45 (F) version encastrable Signal via 1 x DVI
PC connect:	Via RJ-45 (F) version encastrable
Dimension:	Largeur : 16 cm Profondeur : 13 cm Hauteur : 4,8 cm
Poids:	0,24 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Câble USB
1 x câble adaptateur

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.