

OMNITRONIC Amplificateur de mixage PA MAVZ-120.6P

Réf. : 80709788

Amplificateur mélangeur mono (système de sonorisation) 6 zones, lecteur audio & télécommande IR, zones réglables, 120 W RM



Prix de catalogue: 415.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Commande confortable pour les haut-parleurs ELA via la technique à 6 zones
- 6 sorties de zone ELA (100 V), chacune avec réglage de volume à 5 niveaux
- Possibilité de connecter des haut-parleurs à basse impédance (4–16 ohms)
- Emplacement pour carte SD et port USB
- Navigation dans les dossiers, fonctions de répétition et lecture aléatoire
- 3 entrées microphone avec réglages de volume séparés
- Mic 1 avec alimentation fantôme et fonction Priority
- Mic 2 et 3 commutable Mic/Line
- 2 entrées ligne avec commandes de volume séparées
- 1 sortie ligne
- Réglage des basses, des aigus et du master pour le signal de sortie
- Affichage du niveau par LED à 5 chiffres
- Gong, commutable
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via Télécommande infrarouge; Bluetooth
- Écran LCD
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness

Logistique

EAN / GTIN: 4026397703627

Poids: 7,10 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.44 m

Hauteur: 0.18 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 240 W

Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	120 W RMS
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, T 3 A fusible interchangeable
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz
Rapport signal/bruit:	>75 dB microphone >85 dB Line
Distorsion harmonique:	<0,5 % avec 1 kHz
Refroidissement:	Ventilateur
Impédance:	Technologie PA 100 V; 4-16 Ohm; Technologie PA 70V
Commande:	Télécommande infrarouge; Bluetooth
Nom de l'appareil Bluetooth:	Bluetooth
Lecteur audio:	USB + SD + Bluetooth
Couleur du boîtier:	Noir
Sortie de la zone:	6 zones réglables
Commutation:	Class AB
Type d'écran:	Écran LCD
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, régulateur master, Contrôle du volume par canal, Réglage de la tonalité, lecteur audio
Circuit de protection:	Limitation de courant; Court-circuit; Temporisation de démarrage; Temporisation de démarrage; Surtension; Court-circuit
État LED:	Power, Fault, Indicateur de niveau
Connexions:	Entrée: microphone via 1 x XLR 3 broches Entrée: microphone via 2 x Prise 6,3 mm (asym.) Entrée: Line via 2 x RCA stéréo 0,3 V Sortie: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: Enceinte via borne à visser
Égaliseur:	Master: 1 x régulateur 2 bandes Mono
Format de la musique:	MP3
Nombre de fichiers:	Max. 999
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 32)
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 32 cm Hauteur : 9,2 cm
Poids:	5,70 kg
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

1 x Amplificateur
 1 x télécommande
 1 x Batterie
 2 x Support
 4 x vis
 1 x Mode d'emploi