

OMNITRONIC Amplificateur PA PAA-240

Amplificateur PA, 240 W RMS

Réf. : 80709809

GTIN: 4026397703696



Prix de catalogue: 415.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 1 entrée ligne (XLR et jack 6,3 mm)
- 1 sortie en boucle (au choix XLR ou jack 6,3 mm)
- Régulateur master
- Indicateurs LED pour l'alimentation, le niveau, le clip et le défaut
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness

Logistique

EAN / GTIN: 4026397703696

Poids: 7,95 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.44 m

Hauteur: 0.18 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	480 W
Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	240 W RMS
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable
Plage de fréquence:	60 - 16000 Hz
Rapport signal/bruit:	>90 dB
Distorsion harmonique:	<0,5 % avec 1 kHz

Impédance:	4-16 Ohm; technologie PA 100 V; Technologie PA 70V
Couleur du boîtier:	Noir
Commutation:	Class AB
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume
Circuit de protection:	Démarrage progressif; surchauffe; surcharge; Court-circuit; Tension continue
État LED:	Indicateur de niveau, power, Fault, Clip
Connexions:	Entrée: Line via 1 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable Entrée: Line via 1 x XLR 3 broches 0,8 V Sortie: Line via 1 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 26,4 cm Hauteur : 9,8 cm
Poids:	6,55 kg

Contenu de la livraison:

1 x Amplificateur
1 x Mode d'emploi
2 x Support
4 x vis