OMNITRONIC 2 x dalle de plafond GCTH-815S 15 W

Haut-parler à insérer dans le plafond

Réf. : 80710139

GTIN: 4026397349214











Prix de catalogue: 123.64 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Châssis coaxial à 2 voies avec woofer de 20 cm (8") et dôme en soie de 4 cm (1,5")
- Installation très simple grâce à un appui direct sur le plafond
- Convient pour les plafonds suspendus à caissons avec une trame de 60 x 60 cm – découpe de la plaque de plafond nécessaire
- Commutateur de puissance à 4 niveaux
- Pot de protection contre le feu pour la sécurité en cas d'incendie
- Sécurité anti-chute
- 2 (pièces dans le set)
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness

Logistique

EAN / GTIN: 4026397349214
Poids: 9,80 kg
Longueur: 0.64 m
Largeur: 0.35 m
Hauteur: 0.14 m

Données techniques:

Puissance de sortie:	10 W RMS (8 Ohm)
Capacité de charge:	Programme: 30W Nominale: 15W RMS
Plage de fréquence:	55 - 18000 Hz
Sensibilité:	92 dB
Impédance:	Technologie PA 100 V; 8 Ohm
Prise de puissance:	1,25W; 2,5W; 5W; 10W RMS via commutateur de sélection sélectionnable
Enceinte:	Tweeter 1,5"

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

	Boumeur 8"
Type d'enceinte:	Enceinte encastrable
Dimension:	Largeur : 60,6 cm Profondeur : 11,5 cm Hauteur : 31 cm
Poids:	9,20 kg

Contenu de la livraison:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.