OMNITRONIC Haut-parleur PS-20

Réf. : 80710368

GTIN: 4026397279658


Haut-parleur 6,5" résistant aux intempéries à fixation (IP44), 20 W RMS, technologie PA 100 V











Caractéristiques:

- Boîtier solide en aluminium avec grille de protection
- Avec Étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP44
- Pour des domaines d'application tels que: Installation
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

EAN / GTIN: 4026397279658

Poids: 2,95 kg

Longueur: 0.21 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.34 m

Données techniques:

Type de protection:	IP44
Branchement électrique:	Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes Tramite
Capacité de charge:	Programme: 40W Nominale: 20W RMS
Plage de fréquence:	110 - 15000 Hz
Sensibilité:	92 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	108 dB
Impédance:	Technologie PA 100 V
Système d'enregistrement:	1x Étrier

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Prise de puissance:	5W; 10W; 20W RMS via extrémités ouvertes du câble sélectionnable
Enceinte:	1 x haut-parleur large bande 6,5"
Type d'enceinte:	Enceinte de projecteur
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Blanc
Dimension:	Profondeur : 25,2 cm Diamètre : Ø 17 cm
Poids:	2,65 kg

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
1 x Couvercle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.