

OMNITRONIC Haut-parleur PS-30S

Haut-parleur 5" résistant aux intempéries à fixation (IP44), 30 W RMS, technologie PA 100 V

Réf. : 80710374

GTIN: 4026397523089



Caractéristiques:

- Commutateur de puissance à 4 niveaux
- Boîtier solide en plastique avec grille métallique
- Avec Étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP44
- Pour des domaines d'application tels que: Installation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397523089
Poids: 2,20 kg
Longueur: 0.26 m
Largeur: 0.24 m
Hauteur: 0.21 m

Données techniques:

Type de protection:	IP44
Capacité de charge:	Programme: 60W Nominale: 30W RMS (PA 100 V) Nominale: 30W RMS (8 Ohm)
Plage de fréquence:	150 - 15000 Hz
Sensibilité:	96 dB
Pression acoustique max.:	114 dB
Impédance:	Technologie PA 100 V; 8 Ohm
Couleur du boîtier:	Gris
Système d'enregistrement:	1x Étrier

Prise de puissance:	3,75W; 7,5W; 15W; 30W RMS via commutateur de sélection sélectionnable
Enceinte:	1 x haut-parleur large bande 5" avec aimant en ferrite Matériau du panier : acier Cônematérialu : carton/papier résistant aux intempéries Materiale del cestello
Type d'enceinte:	Enceinte de projecteur
Matériau:	Plastique
Dimension:	Profondeur : 23,5 cm Diamètre : Ø 18 cm
Poids:	1,85 kg

Contenu de la livraison:

1 x Enceinte
1 x Mode d'emploi