


OMNITRONIC Haut-parleur à chambre de compression HS-60

Haut-parleur 6" résistant aux intempéries à fixation (IP44), 50 W RMS, technologie PA 100 V

Réf. : 80710824

GTIN: 4026397289190



Prix de catalogue: 224.91 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Système de haut-parleurs à 2 voies
- Haut-parleur conique de 15 cm (6") plus tweeter pour une réponse en fréquence étendue
- Pression sonore élevée et large plage de transmission
- Boîtier solide en plastique
- Pour les installations de sonorisation en extérieur comme les terrains de sport, les piscines, les événements en plein air
- Convient à une utilisation en extérieur IP44
- Pour des domaines d'application tels que: Installation
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

EAN / GTIN: 4026397289190

Poids: 4,60 kg

Longueur: 0.39 m

Largeur: 0.28 m

Hauteur: 0.40 m

Données techniques:

Type de protection:	IP44
Capacité de charge:	Programme: 100W Nominale: 50W RMS
Plage de fréquence:	90 - 20000 Hz
Sensibilité:	99 dB
Pression acoustique max.:	115 dB
Impédance:	Technologie PA 100 V; 8 Ohm
Couleur du boîtier:	Gris

Prise de puissance:	2,6W; 4,5W; 9W; 12,5W; 25W; 50W RMS via borne à visser sélectionnable
Connexions:	Borne à visser
Enceinte:	Boumeur 6" avec aimant en ferrite Matériau du panier : acier Cônematéériau : carton/papier résistant aux intempéries Materiale del cestello Tweeter
Type d'enceinte:	Pavillon
Dimension:	Largeur : 25,3 cm Profondeur : 31 cm Hauteur : 36,3 cm
Poids:	4,00 kg

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi