OMNITRONIC Moteur à chambre de compression ED-60T

Pilote de compression résistant aux intempéries 70/100 V ou 16 Ohm, RMS 60 W

Réf. : 80710890

GTIN: 4026397303025





Prix de catalogue: 65.33 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Commutateur de puissance
- Filetage de bride de 35 mm (3,5 cm/1 3/8")
- Convient à une utilisation en extérieur IP44

Logistique

EAN / GTIN: 4026397303025
Poids: 2,43 kg
Longueur: 0.13 m
Largeur: 0.12 m
Hauteur: 0.19 m

Données techniques:

Type de protection:	IP44
Longueur du câble:	1 m
Capacité de charge:	Programme: 120W Nominale: 60W RMS
Plage de fréquence:	350 - 5000 Hz
Sensibilité:	108 dB
Impédance:	Technologie PA 100 V; Technologie PA 70V; 16 Ohm
Prise de puissance:	7,5W; 15W; 30W; 60W RMS via extrémités ouvertes du câble sélectionnable
Enceinte:	Ouverture du raccordement du pavillon 1,35"
Type d'enceinte:	Pavillon
Couleur:	Gris
Dimension:	Hauteur : 17,3 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

	Diamètre : Ø 12,2 cm
Poids:	2,34 kg

Contenu de la livraison:

1 x Enceinte
1 x Mode d'emploi

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.