

EUROLITE Relai commandé par vidéo LVH-8

Relai commandé par vidéo

Réf. : 81013208

GTIN: 4026397324846



Description:

VIDEO CONTROLLED RELAY

The LVH-8 serves as a video presence detector for an audio/video system. The unit generates a control signal based on the absence or presence of valid video signals. The unit responds to NTSC and PAL signals and features a feed-through output. Power connections are made using block terminals.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397324846

Poids: 0,09 kg

Longueur: 0.09 m

Largeur: 0.04 m

Hauteur: 0.05 m

Caractéristiques:

- Détection de signaux vidéo
- Compatible NTSC et PAL
- Pontage ou terminaison de ligne
- Indicateur de contrôle LED
- Alimentation en tension 12–24 V CC par bornes à vis (bloc d'alimentation non inclus)
- Extrêmement compact

Données techniques:

Alimentation électrique:	12-24V CC 74 mA
--------------------------	-----------------

Connexions:	2 x BNC (F)
	Borne à visser

Dimension:	Largeur : 7,6 cm
	Profondeur : 4,1 cm
	Hauteur : 3,1 cm

Poids:	0,07 kg
1 x video input:	0.5-1 Vpp/75 ohms BNC, ground referenced
1 x video output:	Feed-through/ BNC, ground referenced
Control output:	N/O or N/C contacts
Relay contacts:	Single-pole, double-throw
Max. switching power:	60 W, 125 VA
Max. switching voltage:	220 V AC, 250 V DC
Max. switching current:	2 A
Max. continuous switching current:	3 A

Contenu de la livraison: