

## OMNILUX PAR-30 230V COB 12W E-27 LED 1800k-3000k dim2warm

Ampoule LED PAR-30 à fonction avancée Dim to Warm

Réf. : 88043050

GTIN: 4026397665581



**Prix de catalogue: 35.58 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Comportement de gradation comparable à celui des lampes à incandescence et halogènes (dim-to-warm)
- Change la couleur de la lumière en variant de 3000 K (blanc chaud) à 1800 K (blanc extra chaud)
- Crée des ambiances particulièrement chaleureuses
- Remplacement facile des lampes
- Économie d'énergie
- Dimmable
- Montage facile
- Température de couleur variable 1800 K - 3000 K
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397665581

Poids: 0,19 kg

Longueur: 0.10 m

Largeur: 0.10 m

Hauteur: 0.12 m

### Données techniques:

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Tension de service:         | 230                       |
| Tension nominale:           | 12 W                      |
| Culot/douille:              | E27                       |
| Type de lampe:              | Lampe LED; reflector lamp |
| Spécification de l'ampoule: | Dimmable                  |
| Angle de départ:            | 24°                       |
| Construction:               | Montage facile            |

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Couleur lumineuse:                          | Blanc                   |
| Température de couleur:                     | 1800K - 3000K ajustable |
| Rendu de couleur (CRI):                     | 96 Ra                   |
| Construction:                               | PAR-30                  |
| Durée de vie:                               | 15000 h                 |
| Flux lumineux:                              | 960 lm                  |
| Longueur d'onde:                            | 640 nm                  |
| Poids:                                      | 0,14 kg                 |
| Sécurité photobiologique:                   | Risque groupe 1         |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | F                       |
| EPREL-Nr:                                   | 963473                  |

**Contenu de la livraison:**