



## GE 4515 PAR-36 6,4V/30W VNSP 100h

Ampoule PAR-36

Réf. : 88061000

GTIN: 5994100022114



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Clearly separated beam
- Harmless for color-foils
- The heat permeates the front-glass continuously
- For professional effect-illumination in discotheques
- Color temperature approx. 3000 K
- Dimmable
- Inflammable à chaud
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### Logistique

EAN / GTIN: 5994100022114

Poids: 0,22 kg

Longueur: 0.10 m

Largeur: 0.10 m

Hauteur: 0.10 m

### Données techniques:

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension nominale (lampes):  | 6,4 V, CA                                                                                             |
| Tension nominale:           | 30 W                                                                                                  |
| Culot/douille:              | G-53 STC                                                                                              |
| Type de lampe:              | Lampe halogène; Lampe à verre transparent;<br>Lampe à basse tension; reflector lamp; Ampoule halogène |
| Spécification de l'ampoule: | Dimmable<br>Inflammable à chaud                                                                       |
| Angle de départ:            | 15°                                                                                                   |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Couleur lumineuse:                  | Blanc            |
| Température de couleur:             | 3000K            |
| Rendu de couleur (CRI):             | 95 Ra            |
| Durée de démarrage:                 | 0 s              |
| Construction:                       | PAR-36           |
| Température de fonctionnement max.: | 40° C            |
| Température de fonctionnement min.: | 10° C            |
| Position de fonctionnement:         | S180 (universal) |
| Durée de vie:                       | 100 h            |
| Courant de la lampe:                | 4,69 A           |
| Dimensions (LxD):                   | 70x114 mm        |
| Poids:                              | 0,18 kg          |

**Contenu de la livraison:**

---