



## GE CP86 PAR-64 240V/500W VNSP 300h

Ampoule PAR-64

Réf. : 88145000

GTIN: 0043168999441



### Caractéristiques:

- Inoffensif pour les feuilles de couleur
- Diffusion uniforme de la chaleur grâce au verre frontal
- Dimmable
- Inflammable à chaud
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Vidéo et photographie; clubs/écoles de danse; scène
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### Logistique

EAN / GTIN: 0043168999441

Poids: 1,03 kg

Longueur: 0.17 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.20 m

### Données techniques:

|                             |                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension nominale (lampes):  | 240 V, CA                                                                                          |
| Tension nominale:           | 500 W                                                                                              |
| Culot/douille:              | GX16d                                                                                              |
| Type de lampe:              | Lampe halogène; Lampe à verre transparent; Lampe à haute tension; reflector lamp; Ampoule halogène |
| Spécification de l'ampoule: | Dimmable<br>Inflammable à chaud                                                                    |
| Angle de départ:            | 15°                                                                                                |
| Couleur lumineuse:          | Blanc                                                                                              |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Température de couleur:             | 3200K            |
| Rendu de couleur (CRI):             | 100 Ra           |
| Durée de démarrage:                 | 0 s              |
| Construction:                       | PAR-64           |
| Température de fonctionnement max.: | 40° C            |
| Température de fonctionnement min.: | 10° C            |
| Position de fonctionnement:         | S180 (universal) |
| Durée de vie:                       | 300 h            |
| Dimensions (LxD):                   | 152x203 mm       |
| Poids:                              | 0,93 kg          |

**Contenu de la livraison:**

---