



Caractéristiques:

- Inoffensif pour les feuilles de couleur
- Diffusion uniforme de la chaleur grâce au verre frontal
- Dimmable
- Inflammable à chaud
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Pour des domaines d'application tels que: Vidéo et photographie; clubs/écoles de danse; scène

Logistique

EAN / GTIN: 4026397158083  
Poids: 0,90 kg  
Longueur: 0.17 m  
Largeur: 0.17 m  
Hauteur: 0.18 m

Données techniques:

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension nominale (lampes):  | 240 V, CA                                                                                             |
| Tension nominale:           | 500 W                                                                                                 |
| Culot/douille:              | GX16d                                                                                                 |
| Type de lampe:              | Lampe halogène; Lampe à verre transparent;<br>Lampe à haute tension; reflector lamp; Ampoule halogène |
| Spécification de l'ampoule: | Dimmable<br>Inflammable à chaud                                                                       |
| Couleur lumineuse:          | Blanc                                                                                                 |
| Rendu de couleur (CRI):     | 95 Ra                                                                                                 |
| Durée de démarrage:         | 0 s                                                                                                   |
| Construction:               | PAR-64                                                                                                |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Température de fonctionnement max.: | 40° C            |
| Température de fonctionnement min.: | 20° C            |
| Position de fonctionnement:         | S180 (universal) |
| Durée de vie:                       | 300 h            |
| Dimensions (LxD):                   | 152x203 mm       |
| Poids:                              | 0,75 kg          |

**Contenu de la livraison:**