OSRAM 64642HLX FDV 24V/150W G-6,35 300h

Réf. : 88288011

GTIN: 4050300012025



Caractéristiques:

- Dimmable
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Made in Germany
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

EAN / GTIN: 4050300012025
Poids: 0,01 kg
Longueur: 0.07 m
Largeur: 0.03 m
Hauteur: 0.03 m

Données techniques:

Tension de service:	24 V
Tension nominale:	150 W
Culot/douille:	G-6,35
Type de lampe:	Lampe à incandescence; Lampe halogène
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Angle de départ:	310°
Couleur lumineuse:	Blanc
Rendu de couleur (CRI):	95 Ra
Durée de démarrage:	0 s
Construction:	Culot à broche
Température de fonctionnement max.:	40° C

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Température de fonctionnement min.:	10° C
Position de fonctionnement:	S90 (BDTH, culot inférieur jusqu'à ±90°)
Durée de vie:	300 h
Flux lumineux:	5000 lm
Poids:	0,01 kg
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G

Contenu de la livraison:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.