



Caractéristiques:

- Rendement lumineux extrêmement élevé
- Meilleur rendu des couleurs
- Efficacité lumineuse trois à quatre fois supérieure à celle de la lumière incandescente
- La lumière est produite par un arc électrique entre deux électrodes
- Spectre proche de la lumière du jour
- Température de couleur et rendu des couleurs constants pendant toute la durée de vie
- Les lampes aux halogénures métalliques ont un spectre composé de nombreuses lignes, contrairement aux lampes à rayonnement thermique telles que les lampes à incandescence halogènes
- Dimmable
- Inflammable à chaud
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

EAN / GTIN: 8727900922486
Poids: 0,05 kg
Longueur: 0.12 m
Largeur: 0.08 m
Hauteur: 0.04 m

Données techniques:

Tension de service:	80 V
Tension nominale:	125 W
Culot/douille:	GZX9,5
Type de lampe:	Lampe à décharge
Spécification de l'ampoule:	Dimmable Inflammable à chaud

Température de couleur:	6000K
Rendu de couleur (CRI):	90 Ra
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	200 h
Flux lumineux:	9400 lm
Courant de la lampe:	1,9 A
Dimensions (LxD):	77x17 mm
Poids:	0,02 kg

Contenu de la livraison:
