

OMNILUX®

OMI 1200 100V/1200W SFC-15 400h

Ampoules HMI/MSR/HMP/OMI

Réf. : 89302005

GTIN: 4026397136562



OMNILUX®

OMI 1200 100V/1200W SFC-15 400h

Ampoules HMI/MSR/HMP/OMI

Réf. : 89302005

GTIN: 4026397136562

Caractéristiques:

- Inflammable à chaud
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique
- <p>OMNILUX OBA 1200 100 V / 1200 W SFC-15 5600 K
Ampoules HMI/MSR/HMP/OMI
- Rendement lumineux extrêmement élevé
- Meilleur rendu des couleurs
- Efficacité lumineuse trois à quatre fois supérieure à celle de la lumière incandescente
- La lumière est produite par un arc électrique entre deux électrodes
- Température de couleur et rendu des couleurs constants pendant toute la durée de vie
- Les lampes aux halogénures métalliques ont un spectre composé de nombreuses lignes, contrairement aux lampes à rayonnement thermique telles que les lampes à incandescence halogènes
- Inflammable à chaud
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique