OMNILUX®

OMNILUX Tubes UV 6 W G5 212 x 16 mm T5

Un élément décoratif indispensable

Réf. : 89501005

GTIN: 4026397142112



Caractéristiques:

- Des possibilités d'utilisation infinies
- Déjà vieillissant, « l'effet de lumière noire » continue de fasciner : Les textiles et objets blancs ainsi que les matériaux actifs aux UV s'illuminent dans l'obscurité !
- À utiliser uniquement avec un ballast
- Montage facile

Logistique

EAN / GTIN: 4026397142112
Poids: 0,03 kg
Longueur: 0.23 m
Largeur: 0.10 m
Hauteur: 0.10 m

Données techniques:

Tension de service:	42 V
Tension nominale:	6 W
Culot/douille:	2 x G-5
Type de lampe:	Fluorescent tube
Angle de départ:	360°
Construction:	Montage facile
Couleur lumineuse:	Réfléchissant les UV
Durée de démarrage:	180 s
Construction:	Tuyau T5
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Position de fonctionnement:	P30 (horizontal ±30°)
Durée de vie:	8000 h
Longueur d'onde:	365 nm
Courant de la lampe:	0,16 A
Dimensions (LxD):	212x16 mm
Dimension:	Longueur : 21,2 cm Diamètre : Ø 1,60 cm
Poids:	0,02 kg
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0

Contenu de la livraison:

1 x Source lumineuse

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.