



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Pour les pièces d'habitation, les intérieurs et les vitrines
- Dimmable
- Inflammable à chaud
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

Logistique

EAN / GTIN: 4026397493788  
Poids: 0,01 kg  
Longueur: 0.14 m  
Largeur: 0.02 m  
Hauteur: 0.02 m

Données techniques:

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension nominale (lampes):  | 230 V, CA                                                                             |
| Tension nominale:           | 120 W                                                                                 |
| Culot/douille:              | R7s                                                                                   |
| Type de lampe:              | Lampe halogène; Lampe à verre transparent;<br>Lampe à basse tension; Ampoule halogène |
| Spécification de l'ampoule: | Dimmable<br>Inflammable à chaud                                                       |
| Angle de départ:            | 360°                                                                                  |
| Couleur lumineuse:          | Blanc                                                                                 |
| Température de couleur:     | 2700K                                                                                 |
| Rendu de couleur (CRI):     | 95 Ra                                                                                 |
| Durée de démarrage:         | 0 s                                                                                   |
| Construction:               | Bâton; massette; double culot                                                         |

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Température de fonctionnement max.:         | 40° C              |
| Température de fonctionnement min.:         | 20° C              |
| Position de fonctionnement:                 | S180 (universal)   |
| Durée de vie:                               | 1000 h             |
| Flux lumineux:                              | 2205 lm            |
| Dimensions (LxD):                           | 118x12 mm          |
| Dimension:                                  | Longueur : 11,8 cm |
| Poids:                                      | 0,01 kg            |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | G                  |
| EPREL-Nr:                                   | 1519671            |

## **Contenu de la livraison:**

---