



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE LED Pixel Tube 360° clear 1m

DMX-LED-Röhre zur Montage im Trussing oder zum Abhängen von Decken

- Leichte Kunststoffröhre
- Abstrahlwinkel 360°
- 16 separat ansteuerbare Pixel (Leuchteinheiten mit jeweils 4 LEDs)
- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Dimmer und Strobe-Effekt
- Steuerbar über, zum Betrieb notwendigen und nicht im Lieferumfang enthaltenen, EUROLITE LED PSU-24V/10 DC Controller
- Je 10 LED Pixel Tubes 360° können an einen Controller angeschlossen werden
- Für professionelle Effektbeleuchtung in Diskotheken und auf Bühnen
- 64 leistungsstarke LEDs SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Ansteuerbar über ArtNet; Stand-alone; DMX

#### EUROLITE LED PSU-24V/10 DC LED Tube 360°

Controller für EUROLITE LED Pixel Tubes 360°

- Controller und Spannungsversorgungseinheit für 10 LED-Leuchtröhren
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- 3 stelliges 7-Segment-LED Display
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten

### Logistic

### OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 10m sw/rt

Audiokabel mit 3-poligen XLR-Verbindern

- 1 x XLR Kabel

#### Technische Daten:

Gewicht:	8,91 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

### EUROLITE LED Pixel Tube 360° clear 1m

Stromversorgung:	24 V DC
Gesamtanschlusswert:	20,00 W
LED:	64 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Ansteuerung:	ArtNet; Stand-alone; DMX
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	360°
Maße:	Länge: 1,03 m Durchmesser: Ø 5 cm
Gewicht:	520 g
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

### EUROLITE LED PSU-24V/10 DC LED Tube 360°

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	240,00 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	10 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
DMX-Kanäle:	5; 7; 23; 480
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512
Displaytyp:	3 stelliges 7-Segment-LED Display

Ausgang:	24 V DC, stabilisiert;
Maße:	Breite: 29 cm Tiefe: 30 cm Höhe: 6 cm
Gewicht:	3,30 kg

**OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 10m sw/rt**

Aufbau Kabel:	Audiokabel
Kabellänge:	10 m
Anschluss A:	1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:	1 x 3-pol XLR (W)
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	430 g