



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE LED KLS-401 Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 Spots mit je 108 LEDs (RGB) und Transporttasche

- Komplette Lichanlage mit vier superflachen LED-Spots
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit
- TV-Zapfen zur Installation auf Stativen mit 28 mm Innendurchmesser
- Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
- Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
- 180 x 10-mm-LED pro Spot (60 rote, 60 grüne, 60 blaue)
- Scheinwerfer schwenk- und neigbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit prozessorgesteuertem Farbwechsel
- Master/Slave-Betrieb
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit Empfindlichkeitsregler
- Bequeme Steuerung auch möglich per Fußschalter FP-1 oder IR-Fernbedienung (separat erhältliches Zubehör)
- Optimiert für die Steuerung mit dem optionalen Steuerpult DMX LED Operator 4
- Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert werden
- DMX-Funktionen: Dimmer, Automatikbetrieb, Musiksteuerung, Strobe-Effekt
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Geeignet zur Montage auf einem Leuchten-Stativ (nicht inkl.)
- Schwarz lackierte Metallausführung
- Ideal für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- 4 Kaltgeräteausgänge zur Stromversorgung von weiteren Geräten
- 180 leistungsstarke LEDs 10 mm R/G/B<BR> Spots einzeln ansteuerbar
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Kabelgebundene Fuß-Fernsteuerung (optional); IR-Fernbedienung (optional)

### Logistic

- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Mit einem Abstrahlwinkel von 25°
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

#### **Lieferumfang**

- 1 x Scheinwerfer

### **EUROLITE DMX LED Operator IR2DMX**

IR-Steuermodul zur Steuerung von 4 RGB-Scheinwerfer und KLS-Sets

- DMX-Controller für LED-Geräte mit Infrarotsensor
- Passend für EUROLITE IR-Steuerung (für den Betrieb notwendiges Zubehör)
- Kostengünstige Lösung zur Steuerung von LED-Effekten mit 5-Kanal-Standard-DMX-Protokoll oder KLS-Scheinwerfersets
- 4 LED-Scheinwerfer, ein KLS-Lichtset und eine LED BAR können simultan angesteuert werden
- Funktionen: statische Farben, automatischer Farbwechsel, interne Programme, Strobe-Effekt, Master/Slave
- 47 Steuerkanäle
- 3-poliger XLR-DMX-Ausgang
- Steuerung im Standalone-Modus und DMX-Programmierung
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über Fernbedienung einstellbar
- Kann bis zu 47 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung (optional); DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Interface
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### **EUROLITE IR-Steuerung für LED-Geräte**

Adressierung und Programmierung über Infrarot

- Reichweite bis zu 10 m
- Funktionen: RGB-Helligkeit, Master/Slave-Funktion, DMX-Modus, DMX-Adressierung sowie interne Programme, automatischer Farbwechsel und Strobe-Effekt mit einstellbarer Geschwindigkeit
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung

#### **Lieferumfang**

- 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

### **Technische Daten:**

Gewicht:	9,65 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

### **EUROLITE LED KLS-401 Kompakt-Lichtset**

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	55,00 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion

Lampenart:	LED-Lampe
LED:	180 x 10 mm R/G/B
DMX-Kanäle:	15
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Kabelgebundene Fuß-Fernsteuerung (optional); IR-Fernbedienung (optional)
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Abstrahlwinkel:	25°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	25°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 1,2 m Tiefe: 5,5 cm Höhe: 31 cm
Gewicht:	9,30 kg
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
LED-Typ:	10 mm
LED-Anzahl:	720 (240 rote, 240 grüne, 240 blaue)
TV-Zapfen:	D = 28 mm
<b>Rechtliche Spezifikationen</b>	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **EUROLITE DMX LED Operator IR2DMX**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 9 V DC 500 mA
Gesamtanschlusswert:	6,00 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 47
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung (optional); DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:	Schwarz
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	Interface
Maße:	Breite: 11 cm Tiefe: 10 cm Höhe: 3,5 cm
Gewicht:	330 g

#### **EUROLITE IR-Steuerung für LED-Geräte**

Ansteuerung:	IR-Fernbedienung
--------------	------------------

Maße:	Breite: 4,6 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 7 mm
Gewicht:	20 g
Gerät	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut