

## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Features:

#### EUROLITE LED SLS-3 HCL 3x10W Floor

Slimline LED-Spot mit 3 x 10-W-5in1-LED

- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX-Interface
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt max. 9 Kanäle)
- 6, 7, 8 oder 9 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Master/Slave-Betrieb für synchrone Abläufe bei mehreren Geräten
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Ausgestattet mit 6in1-Hexacolor-LEDs für homogene Farbmischung in den Farben Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und UV
- Flache Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- Zweiter Montagebügel für sicheren Halt beim Aufstellen
- Funktionen: statische Farben, RGBAW+UV-Farbmischung, interne Programme, Dimmer, Strobe, Musiksteuerung, Mikrofonempfindlichkeit, Farbmakros
- Weitere Einstellmöglichkeiten der LED-Anzeige: Anzeige an oder aus, invertierte Anzeige, Zurücksetzen auf Werkseinstellung
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige und vier Bedientasten
- Anschlussfertig über Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; Light Captain

#### EUROLITE DMX LED Operator 6 Controller

Einfacher Controller für 6 RGBWA+UV-LED-Scheinwerfer

### Logistic

- DMX-Controller zur einfachen Ansteuerung von gängigen 6-Kanal-LED- Scheinwerfern
- 6 Scheinwerfer oder Lichteffektgeräte mit RGBWA+UV-LEDs steuerbar
- 6 DMX-Kanäle (Rot/Grün/Blau/Weiß/Amber/UV) pro Gerät steuerbar
- Reihenfolge der Weiß- und Amber-Funktion frei wählbar
- 6 Taster für direkte Farbwahl und Farbabfolgen (Chases)
- 18 Taster für vorprogrammierte Farb-Presets
- Interner Speicher für 1 Szene
- Auto-, Fade- und Makro-Modus
- Fade- und Speed-Time getrennt einstellbar
- Master-Fader
- Strobe-Funktion mit regelbarer Geschwindigkeit
- Blackout-Funktion
- Tischpultgehäuse
- Kann bis zu 36 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Tischpultgehäuse

### **ROADINGER Flightcase 4x SLS Größe M**

Truhen-Case, PRO-Version

- Individuell verstellbare und herausnehmbare Trennwände für universelle Verwendung
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- Verchromter Case-Klappgriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

### **OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 5m sw**

Audiokabel mit 3-poligen XLR-Verbindern<p class='attributgroup'>Lieferumfang

- 1 x XLR Kabel

### **OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 10m sw**

Audiokabel mit 3-poligen XLR-Verbindern<p class='attributgroup'>Lieferumfang

- 1 x XLR Kabel

## **Technische Daten:**

---

### **EUROLITE LED SLS-3 HCL 3x10W Floor**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	24,00 W
Vorprogrammiert bei:	Light J; Light Captain
Maße:	Breite: 11,5 cm Tiefe: 21 cm Höhe: 22,5 cm
DMX-Kanäle:	6/7/8/9
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	10-W-HCL
LED-Anzahl:	3

Abstrahlwinkel:	40°
Maße (B x T x H):	115 x 210 x 225 mm
Gewicht:	2 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **EUROLITE DMX LED Operator 6 Controller**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Pinbelegung:	Innen + / außen -
Gesamtanschlusswert:	4 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:	Ausgabe 36
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:	Schwarz
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Breite: 40 cm Tiefe: 15 cm Höhe: 7 cm
Gewicht:	1,60 kg

#### **ROADINGER Flightcase 4x SLS Größe M**

Maximale Last:	25 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	1 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 1 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:	Dunkelbraun, laminiert
Fachmaße:	12 cm x 25 cm x 35,5 cm
Innenmaße:	49,5 cm x 25 cm x 35,5 cm
Maße:	Breite: 52,5 cm Tiefe: 28,5 cm Höhe: 44,5 cm
Gewicht:	7,65 kg

**OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 5m sw**

Aufbau Kabel:	2 x 0,22 mm <sup>2</sup> Mikrofonkabel
Kabellänge:	5 m
Anschluss A:	1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:	1 x 3-pol XLR (W)
Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
Maße:	Durchmesser: Ø 6 mm
Gewicht:	240 g

**OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 10m sw**

Aufbau Kabel:	Audiokabel
Kabellänge:	10 m
Anschluss A:	1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:	1 x 3-pol XLR (W)
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	460 g