



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

#### EUROLITE LED Pixel Tube 360° clear 0,5m

DMX-LED-Röhre zur Montage im Trussing oder zum Abhängen von Decken

- Leichte Kunststoffröhre
- 360° Abstrahlwinkel
- Bestückung mit 28 TCL-LEDs, jede Röhre ist in 7 Pixel à 4 LEDs eingeteilt
- Funktionen: statische Farben, RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer und Strobe-Effekt einstellbar über DMX, Master/Slave
- Steuerbar über, zum Betrieb notwendigen und nicht im Lieferumfang enthaltenen, EUROLITE LED PSU-24V/4 DC Controller
- Je 4 LED Pixel Tubes 360° können an einen Controller angeschlossen werden
- Ideal für Diskotheken und Clubs
- Ansteuerbar über ArtNet; Stand-alone; DMX

#### EUROLITE LED PSU-24V/4 DC LED Tube 360°

Controller für EUROLITE LED Pixel Tubes 360°

- Controller und Spannungsversorgungseinheit für 4 LED-Leuchtröhren
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- 3 stelliges 7-Segment-LED Display
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512

#### Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

### Logistic

## Technische Daten:

---

### Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

### EUROLITE LED Pixel Tube 360° clear 0,5m

Gesamtanschlusswert:	5,00 W
Ansteuerung:	ArtNet; Stand-alone; DMX
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	360°
Maße:	Länge: 52,5 cm Tiefe: 5 cm Höhe: 5 cm
Gewicht:	300 g
LED-Typ:	SMD TCL 5050
LED-Anzahl:	28
Abstrahlwinkel:	360°
Maße (L x B x H):	525 x 50 x 50 mm

### Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

### EUROLITE LED PSU-24V/4 DC LED Tube 360°

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	95,00 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
DMX-Kanäle:	5; 7; 14; 84; 192; 312
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512
Maximaler Anschluss:	4 Röhren
Displaytyp:	3 stelliges 7-Segment-LED Display
Ausgang:	24 V DC;
Maße:	Breite: 24 cm Tiefe: 29 cm

Höhe: 6 cm

---

Gewicht:

2,05 kg

---