



### Features:

#### EUROLITE LED Pixel Tube 360° clear 1,5m

DMX-LED-Röhre zur Montage im Trussing oder zum Abhängen von Decken

- Leichte Kunststoffröhre
- 26 separat ansteuerbare Pixel (Leuchteinheiten mit jeweils 4 LEDs)
- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Dimmer und Strobe-Effekt
- Je 4 LED Pixel Tubes 360° können an einen Controller angeschlossen werden
- 104 LEDs SMD 5050 3in1 R/G/B (homogene Farbmischung)
- Ansteuerbar über Art-Net; Stand-alone; DMX
- Mit einem Abstrahlwinkel von 360°
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne

#### EUROLITE LED PSU-24V/4 DC LED Tube 360°

Controller für EUROLITE LED Pixel Tubes 360°

- Controller und Spannungsversorgungseinheit für 4 LED-Leuchtröhren
- Farbwechsel einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- 3 stelliges 7-Segment-LED Display

### Technische Daten:

### Logistic

|                   |   |
|-------------------|---|
| Spezialprodukt:   | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte                      |

#### **EUROLITE LED Pixel Tube 360° clear 1,5m**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Stromversorgung:           | 24V DC  |
| Gesamtanschlusswert:       | 18,00 W   |
| Lampenart:                 | LED-Lampe   |
| LED-Typ:                   | 104 x SMD 5050 3in1 R/G/B (homogene Farbmischung) |
| Ansteuerung:               | Art-Net; Stand-alone; DMX                         |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 360°  |
| Maße:                      | Länge: 153 cm<br>Durchmesser: Ø 5 cm              |
| Gewicht:                   | 0,70 kg   |
| Spezialprodukt:            | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck:          | Beleuchtung für Show-Effekte                      |

#### **EUROLITE LED PSU-24V/4 DC LED Tube 360°**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Stromversorgung:        | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Gesamtanschlusswert:    | 95,00 W  |
| Stromanschluss:         | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang:           | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion   |
| DMX-Kanäle:             | 5; 7; 14; 84; 192; 312   |
| DMX-Eingang:            | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion  |
| DMX-Ausgang:            | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion  |
| Ansteuerung:            | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über<br>Mikrofon; Master/Slave-Funktion   |
| Fixtures vorhanden für: | LED PC-Control 512   |
| Maximaler Anschluss:    | 4 Röhren   |
| Displaytyp:             | 3 stelliges 7-Segment-LED Display  |
| Ausgang:                | 24 V DC;   |
| Maße:                   | Breite: 24 cm<br>Tiefe: 29 cm<br>Höhe: 6 cm  |
| Gewicht:                | 2,05 kg  |

#### **Lieferumfang:**

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel