



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL33 3-Weg Ecke 90°

Universelles 3-Punkt-Traversensystem in Leichtbauweise

- Aluminiumlegierung für einen klassischen High-Tech-Look
- Schnelle, effiziente und zuverlässige Montage über Quick-Lock-Konusverbinder
- Eine umfangreiche Auswahl an Längen, Kreis- und Eckelementen bietet ein Höchstmaß an Flexibilität
- Sonderkonstruktionen nach Kundenvorgabe auf Anfrage
- Gurtrohr: 35 mm
- Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Installation; Bühne

Lieferumfang

- 2 x Verbinderset

Logistic

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL34 3-Weg Ecke 90°

Universelles 3-Punkt-Traversensystem in Leichtbauweise

- Aluminiumlegierung für einen klassischen High-Tech-Look
- Schnelle, effiziente und zuverlässige Montage über Quick-Lock-Konusverbinder
- Eine umfangreiche Auswahl an Längen, Kreis- und Eckelementen bietet ein Höchstmaß an Flexibilität
- Sonderkonstruktionen nach Kundenvorgabe auf Anfrage
- Gurtrohr: 35 mm
- Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich

- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Installation; Bühne

Lieferumfang

- 2 x Verbinderset

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-BPM Bodenplatte MALE

Universelles 3-Punkt-Traversensystem in Leichtbauweise

- Aluminiumlegierung für einen klassischen High-Tech-Look
- Schnelle, effiziente und zuverlässige Montage über Quick-Lock-Konusverbinder
- Eine umfangreiche Auswahl an Längen, Kreis- und Ekelementen bietet ein Höchstmaß an Flexibilität
- Sonderkonstruktionen nach Kundenvorgabe auf Anfrage
- Gurtrohr: 35 mm
- Auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Made in Europe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Installation; Bühne

Technische Daten:

Gewicht: 13,17 kg

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL33 3-Weg Ecke 90°

Gurtrohr:	35 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Farbe:	Alufarben; auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
Strebe Durchmesser x Stärke:	10 x 2mm
Maße:	Länge: 40 cm Breite: 40 cm Höhe: 40 cm
Gewicht:	2,7 kg

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL34 3-Weg Ecke 90°

Gurtrohr:	35 mm x 2 mm
Schweißverfahren:	WIG-Puls
Schweißmaterial:	AlMg 5
Farbe:	Alufarben; auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
Strebe Durchmesser x Stärke:	10 x 2mm
Maße:	Länge: 40 cm Breite: 40 cm Höhe: 40 cm
Gewicht:	2,8 kg

ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-BPM Bodenplatte MALE

Gurtrohr:	35 mm; 35 mm x 2 mm
Farbe:	Alufarben; auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich
Gewicht:	550 g