

## OMNITRONIC EPA-100BT Mischverstärker

19"-Mischverstärker mit Audioplayer, Bluetooth und 2 x 50 W Leistung

Art.-Nr.: 10007078

GTIN: 4026397653663



**Listenpreis: 196.35 €**

inkl. 19% Mwst.

### Beschreibung:

Der 1 HE flache Stereo-Mischverstärker EPA-100BT in effizienter Class-D-Technologie eignet sich besonders für Festinstallationen in Restaurants, Fitnessstudios und im Einzelhandel, bei denen eine einfache Musiksteuerung erforderlich ist.

Er stellt 2 x 50 Watt an 4 Ohm zur Verfügung und kann Musik von verschiedenen Quellen abspielen und regeln. Er verfügt über Anschlussmöglichkeiten für ein Mikrofon und eine Tonquelle mit Line-Pegel. Integriert sind außerdem ein Audioplayer mit USB-Anschluss und Speicherkartensteckplatz sowie ein Bluetooth-Empfänger für kabellosen Musikgenuss von Smartphones, Tablets oder jedem anderen Bluetooth-Gerät.

### Features:

- Integrierter Audioplayer mit USB-Anschluss und SD-Kartensteckplatz
- Regelbarer Stereo-Line-Eingang über XLR- und Cinch-Buchsen
- Regelbarer Mikrofon-Eingang über Kombibuchse XLR/Klinke auf der Frontseite
- Regler für Lautstärke, Bässe und Höhen
- Stereo-Line-Ausgang über XLR- und Cinch-Buchsen
- Schraubterminals für niederohmige Lautsprecher
- Effiziente Class-D-Technologie
- Sehr geringes Gewicht und kompakte Bauhöhe durch integriertes Schaltnetzteil
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Einfarbiges LCD Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Sportzentren/Fitnessstudios; Restaurants, Bars und Hotels

#### Audioplayer

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397653663

Gewicht: 2,90 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.07 m

- Ansteuerbar über Bluetooth
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 10m

#### Lieferumfang

- 1 x Verstärker, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

### Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	100 W
Ausgangsleistung:	30 W RMS (8 Ohm) 50 W RMS (4 Ohm)
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Kühlung:	Lüfter
Schaltung:	Class D
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
Steuerelemente:	Groundlift-Schalter
Schutzschaltung:	Limiter
Status LED:	Power, Signal, Clip
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Line über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Lautsprecher über Schraubklemme
Equalizer:	Master: 1 x Regler 2-Band Stereo
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 21 cm Höhe: 4,45 cm
Gewicht:	2,59 kg
Audioplayer	
Ansteuerung:	Bluetooth
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth
Reichweite:	Bluetooth: bis zu 10m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Musikformat:	WMA; MP3, WAV
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB