

## OMNITRONIC RS-1622 Recording-Mixer

PRO 16-Kanal Studio- und Live-Mischpult

Art.-Nr.: 10040125

GTIN: 4026397183269



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Low noise 16-Kanal Mic/Line-Mischpult
- 8 mono Eingänge mit XLR-Buchsen, +48V Phantomspeisung und symmetrischen Line-Eingängen
- Insert bzw. Direct Out für jeden Mono-Kanal
- 4 stereo Eingänge mit symmetrischen 6,3-mm-Klinkenbuchsen
- 3-Band-EQ mit semi-parametrischen Mitten in allen Mono-Eingängen
- 4-Band-EQ in allen Stereo-Eingängen
- Peak-LED und schaltbarer Low Cut pro mono Eingang
- 2 Aux-Send (pre/post) in jedem Kanal für die Ansteuerung externer Effektgeräte oder zum Monitoring
- 1 stereo Aux-Return mit symmetrischen 6,3-mm-Klinkenbuchsen
- Separate Master, Booth- und Kopfhörer-Ausgänge
- Tape-Eingang und -Ausgang
- Präzise 10-LED Meter
- 60-mm Qualitätsfader

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397183269

Gewicht: 8,15 kg

Länge: 0.60 m

Breite: 0.44 m

Höhe: 0.12 m

### Technische Daten:

Gesamtanschlusswert: 25,00 W

Maße: Breite: 48 cm

Tiefe: 40 cm

Höhe: 5,5 cm

Gewicht: 7,25 kg

Spannungsversorgung:	2 x 20 V AC, 50/60 Hz
	über mitgeliefertes Netzteil
Eingänge:	
8 mono	XLR oder Klinke symmetrisch
8 Inserts	Klinke
4 stereo	Klinke symmetrisch
2 Aux Return:	Klinke symmetrisch
1 Tape In	Cinch
Ausgänge:	
2 Main Out:	XLR und Klinke symmetrisch
1 Control Room	Klinke symmetrisch
2 Aux Send:	Klinke symmetrisch
4 Direct Out	Klinke
1 Tape Out	Cinch
Headphones	Klinke unsymmetrisch
Frequenzbereich:	
Mikrofon:	10-60000 Hz, $\pm 3$ dB
Mono:	10-60000 Hz, $\pm 3$ dB
Stereo:	10-55000 Hz, $\pm 3$ dB
Verzerrung:	0,01 %
Geräuschspannungsabstand:	112 dB
Regelbereich/Monokanal:	
Höhen:	$\pm 15$ dB bei 12 kHz
Mitten:	$\pm 15$ dB bei 250 Hz - 6 kHz
Bässe:	$\pm 15$ dB bei 80 Hz
Regelbereich/Stereokanal:	
Höhen:	$\pm 15$ dB bei 12 kHz
Hi Mid:	$\pm 15$ dB bei 3 kHz
Lo Mid:	$\pm 15$ dB bei 500 Hz
Bässe:	$\pm 15$ dB bei 80 Hz
Maße (B x T x H):	480 x 400 x 55 mm