

OMNITRONIC CS-408 Power-Mixer

Universeller Bühnen-Mischverstärker mit 8 Kanälen, 2 x 200 W/4 Ohm

Art.-Nr.: 10050050

GTIN: 4026397183283



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Low-noise 8-Kanal-Mic/Line-Mischpult und Verstärker mit 2 x 200 W/4 Ohm Ausgangsleistung
- Regelbares Digital-Reverb mit LED-Anzeige
- 8 Mono-Eingangskanäle (XLR und 6,3-mm-Klinke) mit Gain-Regler, 2-Band-EQ, Pan- und Effektregler
- Insert bzw. Direct Out (6,3-mm-Klinke) je Eingangskanal
- Aux-Send in jedem Kanal für die Ansteuerung externer Effektgeräte
- Regelbarer Effektweg für die Ansteuerung externer Effektgeräte (Aux-Send/Return)
- Tape-Ein- und Ausgang (Stereo-Cinch), zuschaltbar
- Regelbarer Kopfhörerausgang (6,3-mm-Klinke)
- +48 V Phantomspeisung zentral zuschaltbar
- 2 x 7-Band-Graphic-Equalizer zur klanglichen Feinabstimmung
- Präzises 5-faches Stereo-LED-Meter
- 2 Speaker-Anschlüsse
- Digitaler Signalprozessor

Logistic

EAN / GTIN: 4026397183283

Gewicht: 11,10 kg

Länge: 0.35 m

Breite: 0.35 m

Höhe: 0.54 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	800,00 W
Ausgangsleistung:	Max. 400 W 200 W RMS (4 Ohm)

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	10 - 60000 Hz Mikrofon 10 - 60000 Hz Mono 10 - 55000 Hz Stereo
Geräuschspannungsabstand:	>112 dB
Klirrfaktor:	<0,01 % bei 1 kHz
DSP:	Digitaler Signalprozessor
Schaltung:	Class AB
Equalizer:	Master: 2 x Grafischer Equalizer 7-Band
Maße:	Breite: 44 cm Tiefe: 26 cm Höhe: 27,5 cm
Gewicht:	9,20 kg
Eingänge:	
8 Mono	XLR oder Klinke symmetrisch
1 Aux Return:	Klinke symmetrisch
1 Tape In	Stereo-Cinch
Ausgänge:	
1 Main Out:	Speaker-Buchsen
1 Headphones	Klinke symmetrisch
1 Aux Send:	Klinke symmetrisch
1 Tape Out	Stereo-Cinch
Regelbereich/Kanal:	
Höhen:	±15 dB bei 12 kHz
Mitten:	±15 dB bei 2,5 kHz
Bässe:	±15 dB bei 80 Hz
Ausgangsleistung sinus:	
Stereo 4 Ohm	2 x 200 W