

OMNITRONIC CS-816 Power-Mixer

Universeller Bühnen-Mischverstärker mit DSP-Effekteinheit

Art.-Nr.: 10050200

GTIN: 4026397230840



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Low-noise 12-Kanal-Mic/Line-Mischpult und Verstärker mit 2 x 350 W/4 Ohm Ausgangsleistung
- Integrierte DSP-Effekteinheit mit LED-Anzeige und 256 Effekten
- 8 Mono-Eingangskanäle (XLR und 6,3-mm-Klinke) mit Gain-Regler, 3-Band-EQ, Pan- und Effektregler
- Insert bzw. Direct Out (6,3-mm-Klinke) je Mono-Eingangskanal
- 2 Stereo-Eingangskanäle (6,3-mm-Klinke)
- Aux-Send in jedem Kanal für die Ansteuerung externer Effektgeräte
- Aux-Send-Ausgang (6,3-mm-Klinke)
- Regelbarer Aux-Return-Eingang (6,3-mm-Klinke)
- 2 regelbare CD-Anschlüsse (Stereo-Cinch) mit Crossfader
- Tape-Ausgang (Stereo-Cinch)
- +48 V Phantomspeisung zentral zuschaltbar
- Präzises 10-faches Stereo-LED-Meter
- 2 Speaker-Anschlüsse

Logistic

EAN / GTIN: 4026397230840

Gewicht: 17,00 kg

Länge: 0.42 m

Breite: 0.42 m

Höhe: 0.64 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 1250,00 W

Ausgangsleistung: Max. 700 W
350 W RMS (4 Ohm)

Schaltung: Class AB

Equalizer: Master: 2 x Grafischer Equalizer 7-Band

| | |
|---------------------------|--|
| Maße: | Breite: 54 cm Tiefe: 33 cm Höhe: 32 cm |
| Gewicht: | 14 kg |
| Eingänge: | |
| 8 mono | XLR oder Klinke symmetrisch |
| 8 Inserts | Klinke |
| 2 stereo | Klinke symmetrisch |
| 1 Aux Return: | Klinke symmetrisch |
| 2 CD | Cinch |
| Ausgänge: | |
| 2 Master | Speaker-Buchsen |
| 1 Aux Send: | Klinke symmetrisch |
| 8 Inserts | Klinke |
| 1 Tape | Cinch |
| Frequenzbereich: | |
| Mikrofon: | 10-60000 Hz, ± 3 dB |
| Mono: | 10-60000 Hz, ± 3 dB |
| Stereo: | 10-55000 Hz, ± 3 dB |
| Verzerrung: | 0,01 % |
| Geräuschspannungsabstand: | 112 dB |
| Regelbereich/Kanal: | |
| Höhen: | ± 15 dB bei 12 kHz |
| Mitten: | ± 15 dB bei 2,5 kHz |
| Bässe: | ± 15 dB bei 80 Hz |
| Ausgangsleistung sinus: | |
| Stereo 4 Ohm: | 2 x 350 W |
| Maße (B x T x H): | 540 x 330 x 320 mm |