

OMNITRONIC XO-23S Aktive Frequenzweiche

Hochwertige Stereo-Frequenzaktivweiche

Art.-Nr.: 10355630

GTIN: 4026397393101



Features:

- Zweibege-Stereobetrieb / dreibege Monobetrieb
- Zusätzlicher Subwoofer Ausgang
- 24 dB Flankensteilheit / Oktave
- Trennfrequenz-Regler an der Frontseite
- Frequenzbereich Trennfrequenz Subwoofer 50 Hz bis 350 Hz
- Frequenzbereich Trennfrequenz Höhen/Tiefen 100 Hz bis 7 kHz
- Individuelle Ausgangsregler pro Frequenzbereich (Band)
- Low-Cut-Schalter
- Phasenumkehrregler
- XLR-Ein- und Ausgänge
- Beleuchtete Schalter erlauben perfekte Bedienung in dunklen Umgebungen
- Rackeinbau

Logistic

EAN / GTIN: 4026397393101

Gewicht: 2,50 kg

Länge: 0,54 m

Breite: 0,20 m

Höhe: 0,07 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 10,00 W

Maße:
Breite: 48,3 cm
Tiefe: 14,7 cm
Höhe: 4,45 cm

Gewicht: 2,15 kg

Flankensteilheit: 24 dB / Oktave

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Betriebsarten: | 2-Wege-Stereo/Mono |
| Eingang: | Mono/Stereo |
| Eingangsimpedanz: | 10/20 kOhm (unsym./sym.) |
| Ausgang: | Mono/Stereo |
| Ausgangsimpedanz: | 300/150 kOhm (unsym./sym.) |
| Anschlussbuchsen: | XLR |
| Geräuschspannungsabstand: | >100 dB |
| THD: | 0.05% |
| Eingangsregelung: | -- bis +6 dB |
| Ausgangsregelung: | -- bis +12 dB |
| Low Cut: | 30 Hz, -3 dB |
| Phasenanpassung: | 0-180° |
| Maße (B x T x H): | 483 x 147 x 46 mm |

Lieferumfang:
