

OMNITRONIC ISO-23FX DJ-Isolator

3-Band-Frequenzisolator mit Kill-Funktion und Effektweg für DJs

Art.-Nr.: 10355902

GTIN: 4026397423457



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 3-Band-Frequenzisolator mit effektiver Boost- und Kill-Funktion für DJs
- Kill-Charakteristik erlaubt das völlige Auslöschen von Bässen, Mitten und Höhen für kreatives Mixen
- Klassische ALPS-Drehpotentiometer (Blue Velvet RK27)
- Hochwertige Bauteile garantieren lange Lebensdauer und hervorragende Klangeigenschaften
- 1-Kanal-Stereo-Ausführung
- Regelbereich: Kill bis +6 dB
- Bass: 20 Hz - 300 Hz
- Mitten: 300 Hz - 4 kHz
- Höhen: 4 kHz - 20 kHz
- Bypass-Kippschalter
- FX Send/Return für externes Effektgerät
- Dry-/Wet-Regelung
- Stereo-Cinch-Anschlüsse
- Rackeinbau, 1 HE
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE

Logistic

EAN / GTIN: 4026397423457

Gewicht: 3,45 kg

Länge: 0,54 m

Breite: 0,26 m

Höhe: 0,08 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 10,00 W |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |

| | |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Frequenzbereich: | 20 - 20000 Hz |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE |
| Maße: | Breite: 48,3 cm Tiefe: 20 cm Höhe: 4,45 cm |
| Gewicht: | 2,90 kg |
| Anschlussbuchsen: | Stereo-Cinch |
| Maximaler Eingangspegel: | +22 dBu |
| Maximaler Ausgangspegel: | +22 dBu |
| Regelbereich: | -- bis +6 dB |
| Bass: | 20 Hz - 300 Hz |
| Mitten: | 300 Hz - 4 kHz |
| Höhen: | 4 kHz - 20 kHz |