OMNITRONIC DEQ-231 Digital-EQ 2x31-Bänder

2 x grafischer Equalizer 31-Band

Art.-Nr.: 10356120

GTIN: 4026397177749

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Gain-Einstellung in 0,5 dB Schritten bis 16 dB
- 24 Bit Dual DSP
- 48 kHz Sampling-Frequenz Sigma-Delta, A/D, D/A-Wandler
- Mit internem, digitalem Noise Gate
- 100 speicherbare Programme, die über Batteriebackup erhalten bleiben
- Links/Rechts-Kopierfunktion
- Lock-Funktion
- MIDI-Steuerung möglich
- Rackeinbau, 1 HE

Logistic

EAN / GTIN: 4026397177749
Gewicht: 2,90 kg
Länge: 0.52 m
Breite: 0.25 m
Höhe: 0.09 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	10,00 W
Equalizer:	2 x grafischer Equalizer 31-Band
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 15,2 cm Höhe: 4,45 cm
Gewicht:	2,00 kg
Eingänge:	XLR oder Klinke symmetrisch
Nenn-Betriebspegel:	-20 dB bis +4 dB

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Maximaler Eingangspegel:	+16 dB bei +4 dB Nennpegel, +2 dB bei -20 dB Nennpegel
Ausgangsimpedanz:	40 Ohm symmetrisch, 20 Ohm unsymmetrisch
Ausgänge:	XLR oder Klinke symmetrisch
Max. output level:	+16 dB bei +4 dB Nennpegel, +2 dB bei -20 dB Nennpegel
Ausgangsimpedanz:	66 kOhm symmetrisch, 33 Ohm unsymmetrisch
Frequency range:	20-20000 Hz
Verzerrung:	0.06 %
Geräuschspannungsabstand:	98 dB, 20-20000 Hz
Übersprechen:	-95 dB, 20-20000 Hz
MIDI-Interface:	5-pol DIN-Buchse IN/OUT/THRU
Converter:	24-bit Sigma-Delta, 64/128-fach oversampling
Sampling-Frequenz:	48 kHz
Maße (B x T x H):	482 x 152 x 45 mm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.