

## OMNITRONIC L-500, Endstufe 2x250W/4Ohm

Zuverlässige Einsteiger-Endstufe

Art.-Nr.: 10450675

GTIN: 4026397243079



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- 2 x 250 W/4 Ohm
- Hohe Leistung mit allerhöchster Klangtreue
- 2 Lautstärkereglere auf der Frontplatte
- Signaleingänge über XLR- oder Klinke-Einbaubuchsen
- Boxenanschluss über verriegelbare Speakerbuchsen
- Ground Lift-Schalter gegen Brummschleifen
- Bridged-Schalter für Brückenbetrieb
- Viele Schutzschaltungen zur optimalen Absicherung des Equipments
- Sehr robustes Gehäuse
- Rackeinbau

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397243079

Gewicht: 10,00 kg

Länge: 0.50 m

Breite: 0.43 m

Höhe: 0.10 m

### Technische Daten:

Gesamtanschlusswert:	850,00 W
Ausgangsleistung:	125 W RMS (8 Ohm)
Frequenzbereich:	10 - 50000 Hz
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 35 cm Höhe: 4,45 cm
Gewicht:	8,90 kg
Spannungsversorgung:	115/230 AC V AC, 50/60 Hz

Leistung (RMS):

Stereo 4 Ohm	2 x 250 W
Stereo 8 Ohm	2 x 125 W
8 Ohm gebrückt	1 x 500 W
Geräuschspannungsabstand:	>100 dB
Klirrfaktor:	0,05 %
Dämpfungsfaktor:	>150
Slewrate:	70 V/ $\mu$ Sek.
Übersprechdämpfung:	>70 dB
Eingangsimpedanz:	20 kOhm
Anschluss Eingang:	2 x XLR, 2 x Klinke-Einbaubuchse
Anschluss Ausgang:	2 x Speaker
Schutzschaltungen:	Überhitzung, Überlast, Kurzschluss, Gleichspannung, Softstart
Kühlung:	Temperaturgesteuerter Lüfter
Regler & Schalter:	Netzschalter, Gain-Regler, Betriebswahlschalter- Stereo/Parallel/Bridged, Ground Lift
LED-Anzeigen:	Power, Clip, Protect, Parallel, Bridge
Bauweise:	Stahlchassis, Frontplatte Alu
	Rackeinbau mit 1 HE