

OMNITRONIC XPA-3004 Endstufe

4-Kanal-PA-Verstärker mit Limiter, 4 x 750 W / 4 Ohm, 4 x 500 W / 8 Ohm

Art.-Nr.: 10451038

GTIN: 4026397594959



Listenpreis: 712.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 3 Betriebsarten einstellbar (Stereo, Parallel oder Brücke)
- Eingangsempfindlichkeit einstellbar
- Pegelregler je Kanal
- Pro Kanal LED-Indikator für aktivierte Schutzschaltung (Protect) und 5-fache Aussteuerungsanzeige mit Clip-LED
- Signaleingänge über XLR-Buchsen
- Lautsprecherausgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen
- Class-H-Architektur
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Installation; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios

Lieferumfang

- 1 x Verstärker, 1 x Bedienungsanleitung, 4 x Fuß, 4 x Schrauben, 1 x Netzkabel/Stromkabel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397594959

Gewicht: 20,60 kg

Länge: 0,55 m

Breite: 0,53 m

Höhe: 0,14 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 700 W 1/8 Power

Ausgangsleistung: 4 x 750 W RMS (4 Ohm)

4 x 500 W RMS (8 Ohm)

2 x 1500 W RMS gebrückt (8 Ohm)

| | |
|---------------------------|---|
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Frequenzbereich: | 20 - 20000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >100 dB |
| Klirrfaktor: | <0,5 % bei 1 kHz |
| Kühlung: | 2 x Lüfter temperaturgeregt , Luftströmung Front to Rear |
| Impedanz: | Eingang: 20 kOhm , sym. Eingang: 10 kOhm , unsym. |
| Schaltung: | Class H |
| Anstiegszeiten: | >10 V/μs |
| Dämpfungsfaktor: | >200 |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal, Betriebswahlschalter (Stereo/Parallel/Bridged), Eingangsempfindlichkeitsschalter |
| Schutzschaltung: | Kurzschluss; Überhitzung; Gleichspannung; Einschaltransienten; Softstart; Einschaltverzögerung |
| Status LED: | Power, Pegelanzeige, Clip, Bridged, Protect |
| Anschlüsse: | Eingang: Line über 4 x 3-pol XLR Ausgang: Lautsprecher über 4 x Speaker- Einbaubuchse (W) Ausgang: Lautsprecher (Bridge) über 2 x Speaker- Einbaubuchse (W) |
| Eingangsempfindlichkeit: | 0,775 V; 1,4 V , schaltbar |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE |
| Maße: | Breite: 48,3 cm Tiefe: 41,5 cm Höhe: 8,9 cm |
| Gewicht: | 19,20 kg |