

OMNITRONIC E-1200 MK2 Endstufe

Stereo-PA-Verstärker mit Limiter

Art.-Nr.: 10451067

GTIN: 4026397537925



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Class-AB-Technologie
- 3 Betriebsarten einstellbar (Stereo, Parallel oder Brücke)
- Limiter, zuschaltbar
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- 2 Pegelregler
- Pro Kanal LED-Indikatoren für aktivierte Schutzschaltung (Protect) und 7-fache Aussteuerungsanzeige mit Clip-LED
- Komplettes Schutzschaltungspaket gegen Kurzschluss, Überhitzung, Gleichspannung, Einschaltstöße
- Groundlift-Schalter gegen Brummschleifen
- Wählbare Eingangsempfindlichkeit
- Lautsprecherausgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen und Schraubklemmpaare
- Signaleingänge über XLR- oder Klinkeneinbaubuchsen
- Zusätzliche Speaker-Buchse für 8-Ohm-Brückenbetrieb
- 8-Ohm-Brückenbetrieb über zusätzliche Speaker-Buchse
- Rackeinbau mit 2 Höheneinheiten
- (19") 48,3 cm Rackeinbau

Logistic

EAN / GTIN: 4026397537925

Gewicht: 14,06 kg

Länge: 0.47 m

Breite: 0.52 m

Höhe: 0.17 m

Technische Daten:

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Ausgangsleistung: | 400 W RMS (8 Ohm) |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau |

| | |
|---------------------------|---|
| Maße: | Breite: 48,3 cm Tiefe: 41 cm Höhe: 8,9 cm |
| Gewicht: | 13,00 kg |
| Gesamtanschlusswert: | 750 W (1/8 Power) |
| Ausgangsleistung Sinus: | |
| Stereo 4 Ohm | 2 x 600 W |
| Stereo 8 Ohm | 2 x 400 W |
| 8 Ohm gebrückt | 1 x 1200 W |
| Frequenzbereich: | 10-50000 Hz, $\pm 1,5$ dB |
| Dämpfungsfaktor: | >250 |
| Klirrfaktor: | 0,1 % |
| Anstiegszeiten: | 30 V/ μ s |
| Geräuschspannungsabstand: | >900 dB |
| Eingangsempfindlichkeit: | 0,77 V/1,0 V/1,4 V |
| Eingangsspannung: | max. 21 dBV/9V |
| Eingangsimpedanz: | 20 kOhm |
| Eingangsbuchsen: | 2 x XLR, 2 x Klinke |
| Ausgangsbuchsen: | 2 x Speaker, 1 x Speaker (Brücke), 2 x Schraubklemmpaar |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal, Betriebswahlschalter, Limiter-Schalter, Groundlift-Schalter, Eingangsempfindlichkeit-Schalter |
| LED-Anzeigen: | Stereo, Bridged, Protect, 7-fache Aussteuerungsanzeige mit Clip-LED |
| Schutzschaltungen: | Kurzschluss, Überhitzung, Gleichspannung, Einschaltstöße, Softstart |
| Bauweise: | Stahlchassis mit Aluminiumfrontplatte |
| Maße (TxBxH): | 410 x 482 x 103 mm (19", 2 HE) |