

OMNITRONIC PKD-352 Class-D Studioverstärker

2-Kanal-Studio-Verstärker mit Schaltnetzteil, 2 x 175 W / 4 Ohm, 2 x 100 W / 8 Ohm

Art.-Nr.: 10451616

GTIN: 4026397719444



Listenpreis: 224.91 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Geringes Gewicht und niedrige Bauhöhe durch integriertes Schaltnetzteil
- 2 Betriebsarten einstellbar (Stereo oder Brücke)
- 2 Pegelregler
- Elektronisch symmetrierte Eingänge über XLR-Einbaubuchsen mit XLR-Durchschleifausgängen
- Lautsprecherausgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Homerecording und Studios; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

Lieferumfang

- 1 x Verstärker, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397719444

Gewicht: 3,30 kg

Länge: 0.55 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.07 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	70 W 1/8 Power
Schutzklasse:	SK I
Ausgangsleistung:	2 x 175 W RMS (4 Ohm) 2 x 100 W RMS (8 Ohm) 350 W RMS gebrückt (8 Ohm)

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	1 m abnehmbar
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>105 dB
Klirrfaktor:	<0,05 % bei 1 kHz
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Impedanz:	Eingang: 20 kOhm , sym. Eingang: 10 kOhm , unsym.
Gain:	38 dB
Gehäusefarbe:	Schwarz
Schaltung:	Class D
Anstiegszeiten:	20 V/μs
Dämpfungsfaktor:	>300
Steuerelemente:	Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal, Betriebswahlschalter (Stereo/Bridge), Eingangsempfindlichkeitsschalter
Schutzschaltung:	Softstart; Gleichspannung; VHF; Strombegrenzung; Kurzschluss; Limiter; Überhitzung
Status LED:	Power, Signal, Clip
Anschlüsse:	Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR Eingang: Line über 2 x Cinch (W) Einbauversion Ausgang: Lautsprecher über 2 x Speaker- Einbaubuchse (W) Ausgang: Lautsprecher über 2 x Schraubklemme
Eingangsempfindlichkeit:	0,775 V; 1,4 V , schaltbar
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 19 cm Höhe: 4,4 cm
Gewicht:	2,81 kg