PSSO HP-2400 Endstufe

Hochleistungs-Endstufe 2 x 1200 W/4 Ohm

Art.-Nr.: 10451651

GTIN: 4026397308983

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Schnörkellose Kraftpakete,
die in moderner Class-H-Architektur untergebracht sind. Die HP-Serie vereint hohe Impulstreue und überzeugende Leistungsreserven mit moderatem Gewicht. Hinzu gesellt sich eine nahezu unerschütterliche Betriebssicherheit. Qualitativ hochwertiger Bauteile und ein umfangreiches Paket an Schutzschaltungen sind dafür verantwortlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397308983
Gewicht: 29,10 kg
Länge: 0.60 m
Breite: 0.60 m
Höhe: 0.18 m

Features:

- Class-H-Technologie
- Netzteil mit Softstart-Einschaltverzögerung
- Hohe Impulsfestigkeit
- Stabiles Metallgehäuse
- Schnörkelloses Design mit Alu-Frontplatte
- Rackeinbau mit 2 Höheneinheiten
- Komplettes Schutzschaltungs-Paket gegen Überhitzung, Überlast, Kurzschluss, Gleichspannung am Ausgang und Schnellabschaltung bei Netzausfall
- 3 Betriebsarten einstellbar (Stereo, Parallel oder Brücke)
- Elektronisch symmetrierte Eingänge über XLR/Klinke-Einbaubuchsen
- Ausgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen
- Anzeige des Betriebsmodus über LED-Display für Signal, Protect und Clip
- Gerasterte Eingangspotis für präzise Pegeleinstellung, Netzschalter
- Groundlift-Schalter gegen Brummschleifen
- 30 Hz Low Cut auf der Geräterückseite
- Vereint überragende Audio-Qualitäten mit höchster Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit bei deutlicher Gewichtsersparnis
- Stabile Dauerlast bei allen Modellen

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Zuverlässiges Arbeitstier für einen breiten Anwendungsbereich

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1300,00 W 1/8 Power
Ausgangsleistung:	Max. 2400 W 2 x 1200 W RMS (4 Ohm) 2 x 690 W RMS (8 Ohm)
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Schaltung:	Class H
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 45,6 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	26,95 kg
Leistung (RMS):	
Stereo 4 Ohm	2 x 1200 W
Stereo 8 Ohm	2 x 690 W
8 Ohm gebrückt	1 x 2400 W
Geräuschspannungsabstand:	>88 dB
Klirrfaktor:	0,1 %
Dämpfungsfaktor:	450
Spannungsverstärkung:	34,3 dB
Slewrate:	30 V/µSek.
Übersprechdämpfung:	72 dB
Eingangsempfindlichkeit:	0,775/1/1,4 V
Eingangsimpedanz:	10/20 kOhm (sym./unsym.)
Anschluss Eingang:	2 x XLR-Einbaubuchse
Anschluss Ausgang:	2 x Speaker (Stereo), 1 x Polklemme (Brücke)
Schutzschaltungen:	Überhitzung, Überlast, Kurzschluss, Gleichspannung, Softstart
Kühlung:	2 Lüfter
Regler & Schalter:	Netzschalter, Gain-Regler, Betriebswahlschalter (Stereo/Parallel/Bridged), Ground Lift
LED-Anzeigen:	Stereo, Parallel, Bridge, Power
Bauweise:	Stahlchassis, Frontplatte Alu
	Rackeinbau mit 2 HE

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.