

## PSSO DCA-12000 2-Kanal-Endstufe SMPS

Class I Stereo-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 2 x max. 6000 W (2 Ohm), 2 x max. 3900 W (4 Ohm)

Art.-Nr.: 10451693

GTIN: 4026397724516



### Features:

- Geringes Gewicht und niedrige Bauhöhe durch integriertes Schaltnetzteil
- Zuverlässiges Arbeitsgerät mit hoher Impulsfestigkeit für einen breiten Anwendungsbereich (z. B. Kompakt-PAs, Mehrwege-PAs, Konzerte)
- Limiter und Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- 3 Betriebsarten einstellbar (Stereo, Parallel oder Brücke)
- Pegelregler je Kanal
- Eingangsempfindlichkeit einstellbar
- Pro Kanal LED-VU-Meter und LEDs für aktivierte Schutzschaltung (Protect) und Übersteuerung (Clip)
- Elektronisch symmetrierte Eingänge über XLR-Einbaubuchsen mit XLR-Durchschleifausgängen
- Lautsprecherausgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen
- Robustes Stahlchassis mit Aluminiumfrontplatte
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Konzerte/FOH's; Verleiher; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Sportzentren/Fitnessstudios

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397724516

Gewicht: 16,15 kg

Länge: 0,58 m

Breite: 0,57 m

Höhe: 0,17 m

### Technische Daten:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Stromversorgung:     | 230 V AC, 50 Hz  |
| Gesamtanschlusswert: | 1050 W 1/8 Power |
| Schutzklasse:        | SK I             |

|                           |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgangsleistung:         | 2 x max. 6000 W (2 Ohm)<br>2 x max. 3900 W (4 Ohm)<br>2 x max. 2300 W (8 Ohm)<br>1 x max. 10000 W gebrückt (4 Ohm)<br>1 x max. 6200 W gebrückt (8 Ohm)              |
| Stromanschluss:           | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker                                                                                                                 |
| Kabellänge:               | 1,6 m                                                                                                                                                               |
| Frequenzbereich:          | 20 - 20000 Hz                                                                                                                                                       |
| Geräuschspannungsabstand: | >90 dB                                                                                                                                                              |
| Klirrfaktor:              | <0,05 % bei 1 kHz                                                                                                                                                   |
| Kühlung:                  | 3 x Lüfter temperaturgeregelt , Luftströmung Front to Rear                                                                                                          |
| Impedanz:                 | Eingang: 10 kOhm , unsym.<br>Eingang: 20 kOhm , sym.                                                                                                                |
| Gain:                     | 38 dB/ 0,775 V<br>32 dB/ 1,0 V<br>26 dB/ 1,4 V                                                                                                                      |
| Gehäusefarbe:             | Schwarz                                                                                                                                                             |
| Schaltung:                | Class I                                                                                                                                                             |
| Anstiegszeiten:           | >10 V/μs                                                                                                                                                            |
| Dämpfungsfaktor:          | >200                                                                                                                                                                |
| Steuerelemente:           | Netzschalter, Lautstärkereglern pro Kanal, Betriebswahlschalter (Stereo/Parallel/Bridged), Eingangsempfindlichkeitsschalter, Limiter Schalter                       |
| Schutzschaltung:          | Überhitzung; Überlast; Kurzschluss; Softstart; Gleichspannung; VHF; Limiter                                                                                         |
| Status LED:               | Power, Pegelanzeige, Clip, Protect                                                                                                                                  |
| Anschlüsse:               | Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR (W) Einbauversion<br>Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion<br>Ausgang: Lautsprecher über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W) |
| Eingangsempfindlichkeit:  | 0,775 V; 1,0 V; 1,4 V , schaltbar; 26 dB; 32 dB; 38 dB , schaltbar                                                                                                  |
| Markenverwendung:         | NEUTRIK Steckverbindung verbaut                                                                                                                                     |
| Material:                 | Stahl                                                                                                                                                               |
| Gehäusebauform:           | (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE                                                                                                                                       |
| Maße:                     | Breite: 48,3 cm<br>Tiefe: 44,0 cm<br>Höhe: 8,9 cm                                                                                                                   |
| Gewicht:                  | 14,20 kg                                                                                                                                                            |

## Lieferumfang:

1 x Verstärker  
1 x Blende  
4 x Fuß  
1 x Bedienungsanleitung