OMNITRONIC CMP-1000 Doppel-CD/MP3-Player

Doppel-CD-Player mit MP3-Funktion für DJs

Art.-Nr.: 10602405

GTIN: 4026397270136

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Sicherlich trifft die Aussage "früher war alles besser" nicht immer zu, aber etwas Wahrheit liegt dieser Weisheit sicherlich zu Grunde. Beim bedienerfreundlichen CMP-1000 findet man die Wahrheit, wenn man auf das Display blickt. Denn wie bei früheren Tapedecks wurde beim CMP-1000 eine Vakuum-Fluoreszenzanzeige eingebaut. Diese garantiert eine extrem gute Lesbarkeit. Die ist allerdings auch sehr sinnvoll, da durch die ID3-Tag-Anzeige im Display die Hauptinformation der abgespielten Datei - bis auf die Musik natürlich - angezeigt werden und es schade wäre, wenn man die Details über den Namen des Titels oder des Interpreten nicht lesen könnte.

Features:

- Für MP3 und Audio-CDs, CD-Rs, CD-RWs
- MP3-Wiedergabe mit maximal 999 Dateien, 255 Ordner je CD
- Alphanumerisches VFD-Display für Format, Ordner, Datei, ID3-Tag und Bitrate
- Jog/Shuttle-Rad für schnelles Vor- und Zurückbewegen und framegenaue Suche (1/75 s)
- Nahtlose Loop- und Reloop-Funktion
- Single/Continuous-Modus
- Main Tempo-Funktion
- Faderstart-Funktion
- 2 x 10 Sekunden Anti-Shock-Puffer
- Pitchregelung ±4 %, ±8 %, ±16 %, ±100 % (MP3s bis zu ±16 %)
- Geschwindigkeitsänderung über den Pitchfader wird im Display angezeigt (in % oder BPM)
- Pitch Bend-Tasten
- Auto Beatcounter und manueller Beatcounter zur Ermittlung der Taktgeschwindigkeit in BPM
- 2000 programmierbare Cue-Punkte über vier Cue-Punkt Hotkeys, die von bis zu 500 CDs wieder aufgerufen werden können

Logistic

EAN / GTIN: 4026397270136
Gewicht: 10,50 kg
Länge: 0.60 m
Breite: 0.58 m
Höhe: 0.20 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- BOP-Funktion: Nach Aufrufen des Cue-Punktes über die Bop-Taste bleibt der Player im Wiedergabemodus
- Relay-Taste zur automatischen Umschaltung auf den jeweils anderen CD-Player nach jedem Titel
- Open/Close-Taste im Playmodus gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert
- Displays umschaltbar von Titelrestspielzeit (Remain) auf Gesamtrestspielzeit (Total Remain) oder Titelabspielzeit (Elapsed)
- Digital-Ausgang über Cinch-Buchse
- Edles Design mit eloxierter Aluminium-Frontplatte
- Komfortable Bedienung dank übersichtlicher Frontplattengestaltung
- Rackeinbau

Technische Daten:

Stromversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	23,00 W
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 31 cm Höhe: 8,9 cm
Typ:	Doppel-Compact Disc-/ MP3-Player
Geeignete CDs:	Standard CDs (8 und 12 cm)
Quantisierung:	D/A-Wandler: 1 Bit
Samplingfrequenz:	44,1 kHz
Frame-Genauigkeit:	1/75 sec
Geschwindigkeitsanpassung:	±4 %, ±8 %, ±16 %, ±100 %
Display:	ID3-Tags, Gesamtspielzeit, Titelrestspielzeit, Titelabspielzeit
Klirrfaktor:	0,006 %
Geräuschspannungsabstand:	90 dB
Frequenzbereich:	20-20000 Hz, ±1 dB
Audio-Ausgang:	unsymmetrisch über Cinch-Buchsen
Ausgangspegel:	2 Vrms
Digital-Ausgang:	unsymmetrisch über Cinch-Buchse
	482 x 132 x 75 mm (Steuerung)
	Rackeinbau
Gewicht:	6 kg (CD-Player)
	2,5 kg (Steuerung)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.