

OMNITRONIC DD-5220L Plattenspieler sw

Direktgetriebener DJ-Plattenspieler "Ultra Torque" mit Phono-/Line-Umschaltung

Art.-Nr.: 10603003

GTIN: 4026397433920



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Quarzgesteuerter Direktantrieb mit extrem hohem Drehmoment "Ultra Torque"
- Drei Geschwindigkeiten (33 1/3, 45 und 78 U/Min.), regelbar $\pm 10\%$, $\pm 20\%$, $\pm 50\%$
- Zuschaltbares quartzgesteuertes Pitch-Lock
- Schnellstart
- Einstellbare Start-/Stopzeit
- 2 große Start-/Pause-Taster
- Rückwärtslauf
- LED-Nadelbeleuchtung (steckbar)
- Einstellbares Anti-Skating
- Höhenverstellbarer Tonarm
- Schockabsorbierende und höhenverstellbare Stellfüße
- Ausgang umschaltbar Phono/Line
- Reduzierte Schwingungen und Nebengeräusche über Gummieinlage
- Direkte Verbindung zwischen Plattenteller und Motor sorgt für höchste Stabilität
- Versenkte Anschlüsse für vereinfachten Case-Einbau
- Lieferung inkl. Systemträger, Slipmat und Cinch-Kabel
- Tonabnehmersystem und Abdeckhaube als Zubehör erhältlich
- Pitcheinstellung: $\pm 10\%$, $\pm 20\%$, $\pm 50\%$

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Plattenteller, 1 x Filzmatte, 1 x Shellset, 1 x Ausgleichsgewichte, 1 x Stecker, 1 x Adapter, 1 x Cinchkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397433920

Gewicht: 12,35 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.42 m

Höhe: 0.19 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	15,00 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Antriebsart:	Quarzugesteuerter Direktantrieb Bürstenloser Gleichstrommotor
Antrieb:	Anlaufmoment: 4,5 kg/cm Anlaufzeit: 0,2 - 6 sek., einstellbar Abbremszeit: 0,2 - 6 sek., einstellbar Drehzahlübergang: <1s 1kHz 5cm/sec
Gleichlaufschwankungen:	<0,1 % WRMS
Rumpeln:	60 dB DIN B
Drehzahl:	33 U/min; 45 U/min; 78 U/min vorwärts/rückwärts
Tonarm:	S-förmig mit Kardanaufhängung Länge: 230 Tonarmhöhe: 8 - 10,5 mm einstellbar Überhang: 15 mm Auflagekraft: 0-4 g, einstellbar
Ausgangspegel:	Phono 1,5-3,6 mV/ 1 kHz 5 cm/sec Line 90-216 mV/ 1 kHz 5 cm/sec
Anschlüsse:	Ausgang: Line/Phono über 1 x Stereo-Cinch
Pitcheinstellung:	±10%, ±20%, ±50%
Maße:	Breite: 45 cm Tiefe: 35,3 cm Höhe: 15,6 cm
Gewicht:	11,30 kg
Plattenteller	
Material:	Metall
Maße:	Durchmesser: Ø 33,2 cm
Gewicht:	1,425 kg