

OMNITRONIC OD-4T Wandlautsprecher 100V weiß 2x

Wetterfestes Wandlautsprecherpaar (IP65) mit 4"-Tieftönern und 30 W RMS

Art.-Nr.: 11036915

GTIN: 4026397543575



Listenpreis: 95.08 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 2-Wege-System mit 10 cm Tieftöner (4") und 1,3 cm Hochtöner (0,5")
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Metallgitter und Abdeckung über den Anschlüssen
- Leistungsumschalter mit 8-Ohm-Betriebsstellung
- Mit Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- 2 Stück im Set
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

Lieferumfang

- 2 x Kompakt-Box, 1 x Bedienungsanleitung, 2 x Montagebügel, 4 x Rändelschraube

Logistic

EAN / GTIN: 4026397543575

Gewicht: 3,94 kg

Länge: 0.33 m

Breite: 0.15 m

Höhe: 0.21 m

Technische Daten:

Schutzart:	IP65
Belastbarkeit:	Programm: 60W (8 Ohm) Nominal: 30W RMS (8 Ohm) Nominal: 16W RMS (100V ELA)
Frequenzbereich:	100 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	88 dB
Max. Schalldruck:	100 dB (100V ELA); 106 dB (8 Ohm)
Abstrahlverhalten:	170° x 170°

Impedanz:	ELA Technik 100V; 8 Ohm
Aufnahmesystem:	Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln
Leistungsanzapfung:	2W; 4W; 8W; 16W RMS über Wahlschalter auswählbar
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme
Lautsprecher:	1 x 4" Tieftöner 1 x 0,5" Kalotten-Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Maße:	Breite: 12,5 cm Tiefe: 12,5 cm Höhe: 19,5 cm
Gewicht:	3,66 kg