

OMNITRONIC ODP-204T Installationslautsprecher 100V schwarz 2x

2 wetterfeste 4"-Wandlautsprecher (IP65) mit Halterung, 40 W RMS

Art.-Nr.: 11036952

GTIN: 4026397629705



Beschreibung:

Großartiger Klang - auch für 100 Volt geeignet
Sie brauchen zuverlässige und ausgewogene Beschallung für den Innen- und Außenbereich von Bars, Restaurants, Shops? Oder wollen Sie im Konferenzbereich von Hotels oder Mehrzweckeinrichtungen Lautsprecher unterbringen? Die Omnitronic ODP-Serie ist dann Ihre Wahl. Denn sie erfüllt alle Anforderungen die man an einen leistungsstarken Installationslautsprecher haben kann.

Die Lautsprecher zeichnen sich durch ein hervorragendes Klangbild aus. Sie erhalten sie in einer niederohmigen (16 Ohm) und einer 100-V-Variante. Damit bedienen Sie sowohl kleine als auch große Installationen. Ein schwenkbarer Montagebügel ist im Lieferumfang enthalten. Ein farblich passender schwenk- und neigbarer Wandhalter ist als Zubehör erhältlich.

Durch ihr wetterfestes Kunststoffgehäuse (IP65) eignen sich die Lautsprecher bestens für die Montage im Freien. Ein Einsatz im Inneren ist selbstverständlich auch möglich.

Features:

- 2-Wege-System mit 10-cm-Tieftöner (4") und einem 2-cm-Kalottenhohtöner (0,8")
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
- Leistungsumschalter mit 16-Ohm-Betriebsstellung
- Schraub-Steckklemmen für bequemen Anschluss
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- 2 Stück im Set
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

Logistic

EAN / GTIN: 4026397629705

Gewicht: 6,95 kg

Länge: 0.42 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.30 m

Technische Daten:

| | |
|---------------------|--|
| Schutzart: | IP65 |
| Belastbarkeit: | Programm: 80W Nominal: 40W RMS (16 Ohm) Nominal: 40W RMS (100V ELA) |
| Frequenzbereich: | 75 - 20000 Hz |
| Empfindlichkeit: | 88 dB (1W/1m) |
| Max. Schalldruck: | 103 dB |
| Abstrahlverhalten: | 120° x 90° |
| Impedanz: | 16 Ohm; ELA Technik 100V |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Leistungsanzapfung: | 10W; 20W; 40W RMS über Wahlschalter auswählbar |
| Anschlüsse: | Eingang: Lautsprecher über Schraubsteckklemme |
| Trennfrequenz: | 3500 Hz |
| Lautsprecher: | 1 x 4" Tieftöner 1" Schwingspule Tiefton 1 x 0,8" Kalotten-Hochton 0,8" Schwingspule Kalotten-Hochton |
| Lautsprechertyp: | Kompakt-Box; Aufbaulautsprecher (Wand/Decke) |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 14,1 cm Tiefe: 17 cm Höhe: 23 cm |
| Gewicht: | 6,35 kg |

Lieferumfang:

1 x Bedienungsanleitung
2 x Topteil
2 x Montagebügel
12 x Schrauben
2 x Fangseilöse
2 x Deckel
4 x Unterlegscheibe
2 x Verschraubung
2 x Schraubsteckklemme