

## OMNITRONIC ODP-206T Installationslautsprecher 100V schwarz 2x

2 wetterfeste 6"-Wandlautsprecher (IP65) mit Halterung, 80 W RMS

Art.-Nr.: 11036956

GTIN: 4026397629743



**Listenpreis: 427.21 €**

inkl. 19% MwSt.

### Beschreibung:

Großartiger Klang - auch für 100 Volt geeignet  
Sie brauchen zuverlässige und ausgewogene Beschallung für den Innen- und Außenbereich von Bars, Restaurants, Shops? Oder wollen Sie im Konferenzbereich von Hotels oder Mehrzweckeinrichtungen Lautsprecher unterbringen? Die Omnitronic ODP-Serie ist dann Ihre Wahl. Denn sie erfüllt alle Anforderungen die man an einen leistungsstarken Installationslautsprecher haben kann.

Die Lautsprecher zeichnen sich durch ein hervorragendes Klangbild aus. Sie erhalten sie in einer niederohmigen (16 Ohm) und einer 100-V-Variante. Damit bedienen Sie sowohl kleine als auch große Installationen. Ein schwenkbarer Montagebügel ist im Lieferumfang enthalten. Ein farblich passender schwenk- und neigbarer Wandhalter ist als Zubehör erhältlich.

Durch ihr wetterfestes Kunststoffgehäuse (IP65) eignen sich die Lautsprecher bestens für die Montage im Freien. Ein Einsatz im Inneren ist selbstverständlich auch möglich.

### Features:

- 2-Wege-System mit 15-cm-Tieftöner (6") und einem 2,5-cm-Kalottenhohtöner (1")
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
- Leistungsumschalter mit 16-Ohm-Betriebsstellung
- Schraub-Steckklemmen für bequemen Anschluss
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- 2 Stück im Set
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

### Lieferumfang

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397629743

Gewicht: 15,25 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.42 m

- 1 x Bedienungsanleitung, 2 x Topteil, 2 x Montagebügel, 12 x Schrauben, 2 x Fangseilöse, 2 x Deckel, 4 x Unterlegscheibe, 2 x Verschraubung

## Technische Daten:

|                     |  |
|---------------------|--|
| Schutzart:          | IP65   |
| Belastbarkeit:      | Programm: 160W<br>Nominal: 80W RMS   |
| Frequenzbereich:    | 60 - 18000 Hz  |
| Empfindlichkeit:    | 89 dB (1W/1m)  |
| Max. Schalldruck:   | 110 dB   |
| Abstrahlverhalten:  | 90° x 60°  |
| Impedanz:           | ELA Technik 100V; 16 Ohm   |
| Aufnahmesystem:     | Montagebügel   |
| Leistungsanzapfung: | 20W; 40W; 80W RMS über Wahlschalter<br>auswählbar  |
| Anschlüsse:         | Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme   |
| Trennfrequenz:      | 2400 Hz  |
| Lautsprecher:       | 1 x 6" Tieftöner<br>1,5" Schwingspule Tiefton<br>1 x 1" Kalotten-Hochton<br>1" Schwingspule Kalotten-Hochton |
| Lautsprechertyp:    | Kompakt-Box; Aufbaulautsprecher (Wand/Decke)   |
| Farbe:              | Schwarz  |
| Maße:               | Breite: 18,2 cm<br>Tiefe: 22,4 cm<br>Höhe: 36,2 cm   |
| Gewicht:            | 14,15 kg   |