

## OMNITRONIC ODX-212T Installationslautsprecher 100V weiß

Wetterfester 12"-Wandlautsprecher (IP56) mit Halterung, 300 W RMS

Art.-Nr.: 11036964

GTIN: 4026397647662



### Beschreibung:

Wetterfester 12"-Wandlautsprecher mit Halterung, 300 W RMS

Die 100-V-Beschallungsbox ODX-212T von OMNITRONIC verfügt über ein sehr gutes Klangbild und eignet sich dank IP56 ideal für Ihre Beschallungsanlagen im Außenbereich.

Ausgestattet ist das 2-Wege-Koaxialsystem mit einem 30-cm-Tieftöner und einem 2,5-cm-Hochtöner sowie einem 100-V-Transformator mit 3 Leistungsabgriffen. Zudem verfügt der Wandlautsprecher über einen Leistungsumschalter mit 8-Ohm-Betriebsstellung.

Das wetterfeste, weiße Kunststoffgehäuse lässt sich mit dem schwenkbaren Montagebügel in variablen Winkeln montieren.

### Features:

- 2-Wege-Koaxialsystem mit 30-cm-Tieftöner (12") und 2,5-cm-Hochtöner (1")
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
- Leistungsumschalter mit 8-Ohm-Betriebsstellung
- Schraubklemmen zur Parallelschaltung
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP56
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation; Sportzentren/Fitnessstudios; Mehrzweckhalle

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397647662

Gewicht: 21,85 kg

Länge: 0.47 m

Breite: 0.45 m

Höhe: 0.48 m

## Technische Daten:

|                     |                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart:          | IP56                                                                                                                                |
| Belastbarkeit:      | Programm: 600W<br>Nominal: 300W RMS                                                                                                 |
| Frequenzbereich:    | 55 - 18000 Hz                                                                                                                       |
| Empfindlichkeit:    | 98 dB (1W/1m)                                                                                                                       |
| Max. Schalldruck:   | 122 dB                                                                                                                              |
| Abstrahlverhalten:  | 80° x 80°                                                                                                                           |
| Impedanz:           | 8 Ohm; ELA Technik 100V                                                                                                             |
| Aufnahmesystem:     | Montagebügel                                                                                                                        |
| Leistungsanzapfung: | 50W; 100W; 200W RMS über Wahlschalter<br>auswählbar                                                                                 |
| Anschlüsse:         | Eingang: Lautsprecher über Schraubklemme                                                                                            |
| Trennfrequenz:      | 2200 Hz                                                                                                                             |
| Lautsprecher:       | 1 x 12" Tieftöner<br>3" Schwingspule Tiefton<br>1 x 1" Kompressionstreiber Hochton<br>1,7" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton |
| Lautsprechertyp:    | Aufbaulautsprecher (Wand/Decke)                                                                                                     |
| Farbe:              | Weiß                                                                                                                                |
| Maße:               | Breite: 45 cm<br>Tiefe: 41,5 cm<br>Höhe: 42 cm                                                                                      |
| Gewicht:            | 19,95 kg                                                                                                                            |

## Lieferumfang:

1 x Topteil  
1 x Montagebügel  
1 x Bedienungsanleitung  
6 x Schrauben  
1 x Fangseilöse  
1 x Deckel  
8 x Unterlegscheibe